## SECTION I-IDENTIFICATION ET UTILISATION DE LA MATIÈRE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom du matériel/produit: | **Cire en pâte Blue Diamond** | No. stock: | **298** |
| Nom du fabricant: | les entreprises kleen-flo tumbler ltée | Adresse: | 75 blvd. Advance |
| Ville: | Brampton | Province: | Ontario |
| Code postal: | L6T 4N1 | No. téléphone d'urgence: | (905) 793-4311 |
| Nom chimique: | P/D (mélange) | Catégorie chimique: | P/D (mélange) |
| Formule chimique: | P/D (mélange) | Nom commercial & synonyme: | **ARMASHELL BLUE DIAMOND** |
| Utilisation du produit: | Cire automobile | Masse moléculaire: | P/D (mélange) |

## SECTION II-INGRÉDIENTS DANGEREUX DE LA MATIÈRE

| Ingrédients Dangereux | C.A.S. | Concentration Approximative | LD50 Espèce et voie d'absorption | LC50 Espèce et voie d'absorption |
|---|---|---|---|---|
| Distillat hydrotraité léger | 8008-20-6 | 10 - 30 | >500 mg/kg Oral Rat | P/D |

Ce matériel n'est pas connu pour contenir des produits chimiques listés carcinogène ni soupçonné par le US OSHA, IRAC ou le US National Toxicology Program à une concentration plus grande que 0.1%.

## SECTION III-PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE LA MATIÈRE

| | | | |
|---|---|---|---|
| État physique: | Pâte | Odeur/Aspect: | Bleu clair avec odeur de solvant |
| Masse spécifique: | 0.997-1.04 | Vitesse d'évaporation: | <1 (Butyl Acetate=1) |
| Point d'ébullition: | P/E | Solubilité à l'eau: | miscible |
| Point de congélation: | 0°C | Pression des vapeurs(mm Hg): | P/E |
| % Volatile(en volume): | P/E | Coefficient de distr. eau/huile: | P/E |
| Densité des vapeurs (Air=1) | >1 | pH | P/E |
| | | | |

## SECTION IV-RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION DE LA MATIÈRE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Flammabilité oui/non: | Non | Si oui dans quelles conditions? | N/Ap. |
| Température d'auto-allum.: | P/E | Moyens d'extinction: | Dioxyde de carbone, ingrédients chimiques secs, |
| Point d'éclair et méthode: | 71.1 °C Tag C.C. | | mousse |
| Limite supérieure d'inflam.: | P/E | Produits de combustion dangereux: | P/E |
| Informations sur l'explosion: | Sensitivité au choc mécanique : Non | Limite inférieure d'inflammabilité(% vol.) | P/E |
| | | Sensibilité à la décharge statique: | Non |

## SECTION V-RÉACTIVITÉ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stabilité chimique oui/non: | Oui | Sinon, dans quelles conditions? | N/Ap. |
| Incompatibilité avec d'autres substances oui/non | Oui | Si oui avec laquelle? | Acides forts et oxydants |
| Réactivité, dans quelles conditions: | Feu, flammes nues | | |
| Produits de décomposition dangereux: | Dioxyde de carbone et monoxyde de carbone lors d'une décomposition thermique | | |

**P/E: pas établi** **N.Ap.:non applicable** **P/D: pas disponible**

## SECTION VI-PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES DE LA MATIÈRE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Voies d'accès: | -CONTACT ET/OU ABSORPTION-PEAU-x-CONTACT OCULAIRE-x-INHALATION-x-INGESTION- | | |
| Effets d'exposition aiguë: | Étourdissements, nausée, toux, irritation pulmonaire, oedème | | |
| | | | |
| Effets d'exposition chronique: | Aucun connu | | |
| | | | |
| LD 50 du produit: | P/E | LC 50 du produit: | P/E |
| Irritabilité du produit: | P/D | Limites d'exposition au produit: | P/E |
| | | | |
| Sensibilité au produit: | P/D | Matériaux toxicologiquement synergiques: | P/E |
| **-CARCINOGÉNITÉ-EFFETS SUR LA REPRODUCTION-TÉRATOGÉNITÉ-MUTAGÉNITÉ** | | Aucun connu | |

## SECTION VII-MESURES PRÉVENTIVES

Équipement de protection individuelle à utiliser

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gants(spécifier): | Caoutchouc ou vinyle | Yeux (spécifier) | Lunettes protectrices |
| Respiratoire (spécifier): | Masque si ventilation inadéquate | Vêtements: | Non requis |
| Protection respiratoire: | Si utilisé à l'intérieur de façon continue, l'utilisation d'un respirateur à cartouche est recommandé. | | |
| | | | |
| Contrôle technique: | Ventilation mécanique générale vers l'extérieur | | |
| | | | |
| Procédure en cas de fuite: | Ramasser avec de l'absorbant inerte ou laver à grande eau. | | |
| | | | |
| Manutention des déchets: | Méthodes standards approuvées dans votre région. | | |
| | | | |
| Conditions d'entreposage: | Entreposer à la température ambiante. Garder le couvert fermé lorsqu'inutilisé. | | |
| Procédés et équipement | Manipuler avec soin. Garder hors de la portée des enfants. Ne pas inhaler ni ingérer. | | |
| de manutention: | | | |
| | | | |
| Classification selon TDG: | Non réglementé | | |
| Classification SIMDUT: | Non contrôllé | | |

## SECTION VIII-PREMIERS SOINS

| | |
|---|---|
| Yeux: | Laver à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin. |
| Peau: | Rincer à l'eau savonneuse de 10 à 15 minutes. Appliquer une crème à mains. |
| Inhalation: | Amener le patient à l'air frais, restaurer la respiration si nécessaire. |
| Ingestion: | Donner de l'eau pour dilué. NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter un médecin.<br>Donner du lait ou de l'eau abondamment. |

## SECTION IX-PRÉPARATION, DATE DE LA F.T.S.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inf./comment. additionnels: | | Sources utilisées: | Données du fournisseur |
| No. de téléphone: | (905) 793-4311 | Préparé par: | Laboratoire du contrôle de qualité |
| Date: | Le 2 janvier 2009 | | les entreprises kleen-flo tumbler ltée |

**CETTE FICHE REMPLACE TOUTES LES FICHES SIGNALÉTIQUES PRÉCÉDENTES**

**P/E: pas établi** **N.Ap.:non applicable** **P/D: pas disponible**