

# SAFETY DATA SHEET

## 1. Identification

**Product identifier** RUSTKLEEN  
**Other means of identification**  
**Product code** 460  
**Recommended use** CLEANER  
**Recommended restrictions** None known.

## Manufacturer/Importer/Supplier/Distributor information

### Manufacturer

**Company name** Kleen-Flo Tumbler Ind Limited  
**Address** 75 Advance Blvd  
Brampton, Ontario L6T 4N1  
Canada  
**Telephone** General Assistance 1-905-793-4311  
**E-mail** Not available.  
**Emergency phone number** Emergency - CANUTEC 613-996-6666  
**Supplier** Not available.

## 2. Hazard(s) identification

**Physical hazards** Flammable aerosols Category 1  
**Health hazards** Carcinogenicity Category 2  
Reproductive toxicity (fertility, the unborn child) Category 2  
Specific target organ toxicity, repeated exposure Category 1  
Aspiration hazard Category 1

### Label elements



**Signal word** Danger  
**Hazard statement** Extremely flammable aerosol. May be fatal if swallowed and enters airways. Suspected of causing cancer. Suspected of damaging the unborn child. Suspected of damaging fertility. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.  
**Precautionary statement**  
**Prevention** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe gas. Wash thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. Avoid release to the environment. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.  
**Response** IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. Do NOT induce vomiting. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.  
**Storage** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.  
**Disposal** Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.  
**Environmental hazards** Hazardous to the aquatic environment, acute hazard Category 3  
Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard Category 3

**Other hazards** None known.

**Supplemental information** None.

### 3. Composition/information on ingredients

#### Mixtures

Chemical name	Common name and synonyms	CAS number	%
Methylene Chloride		75-09-2	15-40
Mineral Spirits		8052-41-3	15-40
Propane		74-98-6	10-30
Bitumen		8052-42-4	10-30
Solvent Naphtha (Petroleum), Medium Aliphatic		64742-88-7	1-5
n-Hexane		110-54-3	1-5
1,2,4-Trimethyl Benzene		95-63-6	1-5
Distillates (petroleum), Hydrotreated Heavy Naphthenic		64742-52-5	0.5-1.5
n-Heptane		142-82-5	0.1-1
Cyclohexane		110-82-7	0.1-1

Other components below reportable levels 3-7

All concentrations are in percent by weight unless ingredient is a gas. Gas concentrations are in percent by volume.

### 4. First-aid measures

<b>Inhalation</b>	If symptoms develop move victim to fresh air. Get medical attention if symptoms persist.
<b>Skin contact</b>	Wash off with soap and water. Get medical attention if irritation develops and persists.
<b>Eye contact</b>	Rinse with water. Get medical attention if irritation develops and persists.
<b>Ingestion</b>	Rinse mouth. Get medical attention if symptoms occur.
<b>Most important symptoms/effects, acute and delayed</b>	Aspiration may cause pulmonary edema and pneumonitis. Dizziness. Nausea. Prolonged exposure may cause chronic effects.
<b>Indication of immediate medical attention and special treatment needed</b>	Provide general supportive measures and treat symptomatically. Keep victim under observation. Symptoms may be delayed.
<b>General information</b>	IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. If you feel unwell, seek medical advice (show the label where possible). Ensure that medical personnel are aware of the material(s) involved, and take precautions to protect themselves. Show this safety data sheet to the doctor in attendance.

### 5. Fire-fighting measures

<b>Suitable extinguishing media</b>	Foam. Dry powder. Carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ).
<b>Unsuitable extinguishing media</b>	Do not use water jet as an extinguisher, as this will spread the fire.
<b>Specific hazards arising from the chemical</b>	Contents under pressure. Pressurized container may explode when exposed to heat or flame. During fire, gases hazardous to health may be formed.
<b>Special protective equipment and precautions for firefighters</b>	Firefighters must use standard protective equipment including flame retardant coat, helmet with face shield, gloves, rubber boots, and in enclosed spaces, SCBA.
<b>Fire fighting equipment/instructions</b>	Move containers from fire area if you can do so without risk. Containers should be cooled with water to prevent vapor pressure build up. For massive fire in cargo area, use unmanned hose holder or monitor nozzles, if possible. If not, withdraw and let fire burn out.
<b>Specific methods</b>	Use standard firefighting procedures and consider the hazards of other involved materials. Move containers from fire area if you can do so without risk. In the event of fire and/or explosion do not breathe fumes.
<b>General fire hazards</b>	Extremely flammable aerosol.

## 6. Accidental release measures

### Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Keep unnecessary personnel away. Keep people away from and upwind of spill/leak. Wear appropriate protective equipment and clothing during clean-up. Do not breathe gas. Do not touch damaged containers or spilled material unless wearing appropriate protective clothing. Ventilate closed spaces before entering them. Local authorities should be advised if significant spillages cannot be contained. For personal protection, see section 8 of the SDS.

### Methods and materials for containment and cleaning up

Refer to attached safety data sheets and/or instructions for use. Stop leak if you can do so without risk. Move the cylinder to a safe and open area if the leak is irreparable. Isolate area until gas has dispersed. Eliminate all ignition sources (no smoking, flares, sparks, or flames in immediate area). Keep combustibles (wood, paper, oil, etc.) away from spilled material. Prevent product from entering drains. For waste disposal, see section 13 of the SDS.

### Environmental precautions

Avoid release to the environment. Inform appropriate managerial or supervisory personnel of all environmental releases. Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Avoid discharge into drains, water courses or onto the ground.

## 7. Handling and storage

### Precautions for safe handling

Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Do not use if spray button is missing or defective. Do not spray on a naked flame or any other incandescent material. Do not smoke while using or until sprayed surface is thoroughly dry. Do not cut, weld, solder, drill, grind, or expose containers to heat, flame, sparks, or other sources of ignition. All equipment used when handling the product must be grounded. Do not re-use empty containers. Do not breathe gas. When using, do not eat, drink or smoke. Pregnant or breastfeeding women must not handle this product. Should be handled in closed systems, if possible. Use only in well-ventilated areas. Wear appropriate personal protective equipment. Wash hands thoroughly after handling. Avoid release to the environment. Observe good industrial hygiene practices.

### Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Level 2 Aerosol.

Store locked up. Pressurized container. Protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50°C/122 °F. Do not puncture, incinerate or crush. Do not handle or store near an open flame, heat or other sources of ignition. This material can accumulate static charge which may cause spark and become an ignition source. Store away from incompatible materials (see Section 10 of the SDS).

## 8. Exposure controls/personal protection

### Occupational exposure limits

#### US. ACGIH Threshold Limit Values

Components	Type	Value	Form
Bitumen (CAS 8052-42-4)	TWA	0.5 mg/m <sup>3</sup>	Inhalable fraction.
Cyclohexane (CAS 110-82-7)	TWA	100 ppm	
Methylene Chloride (CAS 75-09-2)	TWA	50 ppm	
Mineral Spirits (CAS 8052-41-3)	TWA	100 ppm	
n-Heptane (CAS 142-82-5)	STEL	500 ppm	
	TWA	400 ppm	
n-Hexane (CAS 110-54-3)	TWA	50 ppm	

#### Canada. Alberta OELs (Occupational Health & Safety Code, Schedule 1, Table 2)

Components	Type	Value	Form
Bitumen (CAS 8052-42-4)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Fume.
Cyclohexane (CAS 110-82-7)	TWA	344 mg/m <sup>3</sup>	
		100 ppm	
Methylene Chloride (CAS 75-09-2)	TWA	174 mg/m <sup>3</sup>	
		50 ppm	
Mineral Spirits (CAS 8052-41-3)	TWA	572 mg/m <sup>3</sup>	
		100 ppm	
n-Heptane (CAS 142-82-5)	STEL	2050 mg/m <sup>3</sup>	
		500 ppm	

**Canada. Alberta OELs (Occupational Health & Safety Code, Schedule 1, Table 2)**

Components	Type	Value	Form
	TWA	1640 mg/m <sup>3</sup>	
		400 ppm	
n-Hexane (CAS 110-54-3)	TWA	176 mg/m <sup>3</sup>	
		50 ppm	
Propane (CAS 74-98-6)	TWA	1000 ppm	

**Canada. British Columbia OELs. (Occupational Exposure Limits for Chemical Substances, Occupational Health and Safety Regulation 296/97, as amended)**

Components	Type	Value	Form
Bitumen (CAS 8052-42-4)	TWA	0.5 mg/m <sup>3</sup>	Aerosol, inhalable.
Cyclohexane (CAS 110-82-7)	TWA	100 ppm	
Methylene Chloride (CAS 75-09-2)	TWA	25 ppm	
Mineral Spirits (CAS 8052-41-3)	STEL	580 mg/m <sup>3</sup>	
	TWA	290 mg/m <sup>3</sup>	
n-Heptane (CAS 142-82-5)	STEL	500 ppm	
	TWA	400 ppm	
n-Hexane (CAS 110-54-3)	TWA	20 ppm	

**Canada. Manitoba OELs (Reg. 217/2006, The Workplace Safety And Health Act)**

Components	Type	Value	Form
Bitumen (CAS 8052-42-4)	TWA	0.5 mg/m <sup>3</sup>	Inhalable fraction.
Cyclohexane (CAS 110-82-7)	TWA	100 ppm	
Methylene Chloride (CAS 75-09-2)	TWA	50 ppm	
Mineral Spirits (CAS 8052-41-3)	TWA	100 ppm	
n-Heptane (CAS 142-82-5)	STEL	500 ppm	
	TWA	400 ppm	
n-Hexane (CAS 110-54-3)	TWA	50 ppm	

**Canada. Ontario OELs. (Control of Exposure to Biological or Chemical Agents)**

Components	Type	Value	Form
Bitumen (CAS 8052-42-4)	TWA	0.5 mg/m <sup>3</sup>	Inhalable fraction.
Cyclohexane (CAS 110-82-7)	TWA	100 ppm	
Methylene Chloride (CAS 75-09-2)	TWA	50 ppm	
Mineral Spirits (CAS 8052-41-3)	TWA	100 ppm	
n-Hexane (CAS 110-54-3)	TWA	50 ppm	

**Canada. Quebec OELs. (Ministry of Labor - Regulation Respecting the Quality of the Work Environment)**

Components	Type	Value	Form
Bitumen (CAS 8052-42-4)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Fume.
Cyclohexane (CAS 110-82-7)	TWA	1030 mg/m <sup>3</sup>	
		300 ppm	
Methylene Chloride (CAS 75-09-2)	TWA	174 mg/m <sup>3</sup>	
		50 ppm	
Mineral Spirits (CAS 8052-41-3)	TWA	525 mg/m <sup>3</sup>	
		100 ppm	
n-Heptane (CAS 142-82-5)	STEL	2050 mg/m <sup>3</sup>	
		500 ppm	
	TWA	1640 mg/m <sup>3</sup>	
		400 ppm	

**Canada. Quebec OELs. (Ministry of Labor - Regulation Respecting the Quality of the Work Environment)**

Components	Type	Value	Form
n-Hexane (CAS 110-54-3)	TWA	176 mg/m <sup>3</sup> 50 ppm	
Propane (CAS 74-98-6)	TWA	1800 mg/m <sup>3</sup> 1000 ppm	

**Biological limit values**

**ACGIH Biological Exposure Indices**

Components	Value	Determinant	Specimen	Sampling Time
Methylene Chloride (CAS 75-09-2)	0.3 mg/l	Dichloromethane	Urine	*
n-Hexane (CAS 110-54-3)	0.4 mg/l	2,5-Hexanedione, without hydrolysis	Urine	*

\* - For sampling details, please see the source document.

**Exposure guidelines**

**Canada - Alberta OELs: Skin designation**

n-Hexane (CAS 110-54-3) Can be absorbed through the skin.

**Canada - British Columbia OELs: Skin designation**

n-Hexane (CAS 110-54-3) Can be absorbed through the skin.

**Canada - Manitoba OELs: Skin designation**

n-Hexane (CAS 110-54-3) Can be absorbed through the skin.

**Canada - Ontario OELs: Skin designation**

n-Hexane (CAS 110-54-3) Can be absorbed through the skin.

**Canada - Quebec OELs: Skin designation**

n-Hexane (CAS 110-54-3) Can be absorbed through the skin.

**Canada - Saskatchewan OELs: Skin designation**

n-Hexane (CAS 110-54-3) Can be absorbed through the skin.

**US ACGIH Threshold Limit Values: Skin designation**

n-Hexane (CAS 110-54-3) Can be absorbed through the skin.

**Appropriate engineering controls**

Good general ventilation (typically 10 air changes per hour) should be used. Ventilation rates should be matched to conditions. If applicable, use process enclosures, local exhaust ventilation, or other engineering controls to maintain airborne levels below recommended exposure limits. If exposure limits have not been established, maintain airborne levels to an acceptable level.

**Individual protection measures, such as personal protective equipment**

**Eye/face protection**

If contact is likely, safety glasses with side shields are recommended.

**Skin protection**

**Hand protection**

Wear appropriate chemical resistant gloves. Suitable gloves can be recommended by the glove supplier.

**Other**

Use of an impervious apron is recommended.

**Respiratory protection**

If permissible levels are exceeded use NIOSH mechanical filter / organic vapor cartridge or an air-supplied respirator.

**Thermal hazards**

Wear appropriate thermal protective clothing, when necessary.

**General hygiene considerations**

Observe any medical surveillance requirements. When using do not smoke. Always observe good personal hygiene measures, such as washing after handling the material and before eating, drinking, and/or smoking. Routinely wash work clothing and protective equipment to remove contaminants.

**9. Physical and chemical properties**

**Appearance**

**Physical state**

Gas.

**Form**

Aerosol.

**Color**

Not available.

**Odor**

Not available.

**Odor threshold**

Not available.

**pH**

Not available.

<b>Melting point/freezing point</b>	Not available.
<b>Initial boiling point and boiling range</b>	Not available.
<b>Flash point</b>	-156.0 °F (-104.4 °C) PROPELLANT estimated
<b>Evaporation rate</b>	Not available.
<b>Flammability (solid, gas)</b>	Not available.
<b>Upper/lower flammability or explosive limits</b>	
<b>Flammability limit - lower (%)</b>	5.6 % estimated
<b>Flammability limit - upper (%)</b>	12.1 % estimated
<b>Explosive limit - lower (%)</b>	Not available.
<b>Explosive limit - upper (%)</b>	Not available.
<b>Vapor pressure</b>	Not available.
<b>Vapor density</b>	Not available.
<b>Relative density</b>	Not available.
<b>Solubility(ies)</b>	
<b>Solubility (water)</b>	Not available.
<b>Partition coefficient (n-octanol/water)</b>	Not available.
<b>Auto-ignition temperature</b>	Not available.
<b>Decomposition temperature</b>	Not available.
<b>Viscosity</b>	Not available.
<b>Other information</b>	
<b>Explosive properties</b>	Not explosive.
<b>Oxidizing properties</b>	Not oxidizing.

## 10. Stability and reactivity

<b>Reactivity</b>	The product is stable and non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.
<b>Chemical stability</b>	Material is stable under normal conditions.
<b>Possibility of hazardous reactions</b>	Hazardous polymerization does not occur.
<b>Conditions to avoid</b>	Avoid temperatures exceeding the flash point. Contact with incompatible materials.
<b>Incompatible materials</b>	Strong oxidizing agents.
<b>Hazardous decomposition products</b>	No hazardous decomposition products are known.

## 11. Toxicological information

### Information on likely routes of exposure

<b>Inhalation</b>	May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure by inhalation.
<b>Skin contact</b>	No adverse effects due to skin contact are expected.
<b>Eye contact</b>	Direct contact with eyes may cause temporary irritation.
<b>Ingestion</b>	Droplets of the product aspirated into the lungs through ingestion or vomiting may cause a serious chemical pneumonia.

**Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics**      Aspiration may cause pulmonary edema and pneumonitis. Dizziness. Nausea.

### Information on toxicological effects

**Acute toxicity**      May be fatal if swallowed and enters airways.

Components	Species	Test Results
1,2,4-Trimethyl Benzene (CAS 95-63-6)		
<b>Acute</b>		
<b>Dermal</b>		
LD50	Rabbit	> 3160 mg/kg
	Rat	3440 mg/kg, 24 Hours
<b>Inhalation</b>		
<i>Vapor</i>		
LC50	Mouse, Rat	> 2000 ppm, 12 Hours
LC50	Rat	10200 mg/m <sup>3</sup> , 4 Hours
<b>Oral</b>		
LD50	Rat	6000 mg/kg
Bitumen (CAS 8052-42-4)		
<b>Acute</b>		
<b>Dermal</b>		
LD50	Rabbit	> 2000 mg/kg, 24 Hours
<b>Inhalation</b>		
LC50	Rat	> 94.4 mg/m <sup>3</sup>
Cyclohexane (CAS 110-82-7)		
<b>Acute</b>		
<b>Dermal</b>		
LD50	Rabbit	> 2000 mg/kg
<b>Inhalation</b>		
LC50	Rat	> 32880 mg/m <sup>3</sup> , 4 Hours > 5540 ppm, 4 Hours
<b>Oral</b>		
LD50	Rabbit	> 5000 mg/kg
	Rat	> 5000 mg/kg
Distillates (petroleum), Hydrotreated Heavy Naphthenic (CAS 64742-52-5)		
<b>Acute</b>		
<b>Dermal</b>		
LD50	Rabbit	> 2000 mg/kg > 2000 mg/kg, 24 Hours
<b>Inhalation</b>		
LC50	Rat	2.18 mg/l, 4 Hours
<b>Oral</b>		
LD50	Rat	> 2000 mg/kg
Methylene Chloride (CAS 75-09-2)		
<b>Acute</b>		
<b>Dermal</b>		
LD50	Rat	> 2000 mg/kg, Days
<b>Inhalation</b>		
<i>Vapor</i>		
LC50	Mouse	49000 mg/m <sup>3</sup> , 7 Hours
<b>Oral</b>		
LD50	Rat	> 2000 mg/kg
n-Heptane (CAS 142-82-5)		
<b>Acute</b>		
<b>Dermal</b>		
LD50	Rabbit	> 2000 mg/kg, 24 Hours

Components	Species	Test Results
<b>Inhalation</b>		
LC50	Rat	> 29.29 mg/l, 4 Hours
<b>Oral</b>		
LD50	Rat	> 5000 mg/kg
n-Hexane (CAS 110-54-3)		
<b>Acute</b>		
<b>Dermal</b>		
LD50	Rabbit	> 2000 mg/kg, 4 Hours > 5 ml/kg, 4 Hours
<b>Inhalation</b>		
LC50	Rat	> 5000 ppm, 24 Hours > 31.86 mg/l 73860 ppm, 4 Hours
<b>Oral</b>		
LD50	Rat	24 ml/kg 24 g/kg
	Wistar rat	49 g/kg
Propane (CAS 74-98-6)		
<b>Acute</b>		
<b>Inhalation</b>		
LC50	Mouse	1237 mg/l, 120 Minutes 52 %, 120 Minutes
	Rat	1355 mg/l 658 mg/l/4h
Solvent Naphtha (Petroleum), Medium Aliphatic (CAS 64742-88-7)		
<b>Acute</b>		
<b>Dermal</b>		
LD50	Rabbit	> 2000 mg/kg > 2000 mg/kg, 24 Hours
<b>Inhalation</b>		
LC50	Cat	> 6.4 mg/l, 6 Hours
	Rat	> 7.5 mg/l, 6 Hours > 4.3 mg/l, 4 Hours > 0.1 mg/l, 8 Hours
<b>Oral</b>		
LD50	Rat	> 5000 mg/kg

\* Estimates for product may be based on additional component data not shown.

**Skin corrosion/irritation**

**Serious eye damage/eye irritation**

Prolonged skin contact may cause temporary irritation. Direct contact with eyes may cause temporary irritation.

**Respiratory or skin sensitization**

**Canada - Alberta OELs: Irritant**

Bitumen (CAS 8052-42-4)

Irritant

**Respiratory sensitization**

Not a respiratory sensitizer.

**Skin sensitization**

This product is not expected to cause skin sensitization.

**Germ cell mutagenicity**

No data available to indicate product or any components present at greater than 0.1% are mutagenic or genotoxic.

**Carcinogenicity**

Suspected of causing cancer.



**ACGIH Carcinogens**

Bitumen (CAS 8052-42-4) A4 Not classifiable as a human carcinogen.  
 Methylene Chloride (CAS 75-09-2) A3 Confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans.

**Canada - Manitoba OELs: carcinogenicity**

ASPHALT (BITUMEN) FUME, AS BENZENE-SOLUBLE AEROSOL, INHALABLE FRACTION (CAS 8052-42-4) Not classifiable as a human carcinogen.

DICHLOROMETHANE (CAS 75-09-2) Confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans.

**Canada - Quebec OELs: Carcinogen category**

Methylene Chloride (CAS 75-09-2) Suspected carcinogenic effect in humans.

**IARC Monographs. Overall Evaluation of Carcinogenicity**

Bitumen (CAS 8052-42-4) 2B Possibly carcinogenic to humans.  
 Methylene Chloride (CAS 75-09-2) 2A Probably carcinogenic to humans.

**Reproductive toxicity**

**Specific target organ toxicity - single exposure** Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child. Not classified.

**Specific target organ toxicity - repeated exposure** Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.

**Aspiration hazard** May be fatal if swallowed and enters airways.

**Chronic effects** Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Prolonged exposure may cause chronic effects.

**12. Ecological information**

**Ecotoxicity** Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Components		Species	Test Results
1,2,4-Trimethyl Benzene (CAS 95-63-6)			
<b>Aquatic</b>			
Crustacea	EC50	Daphnia	6.14 mg/L, 48 Hours
Fish	LC50	Fathead minnow (Pimephales promelas)	7.19 - 8.28 mg/l, 96 hours
Cyclohexane (CAS 110-82-7)			
<b>Aquatic</b>			
Fish	LC50	Fathead minnow (Pimephales promelas)	23.03 - 42.07 mg/l, 96 hours
Methylene Chloride (CAS 75-09-2)			
<b>Aquatic</b>			
Algae	IC50	Algae	500.0001 mg/L, 72 Hours
Crustacea	EC50	Daphnia	1689.5 mg/L, 48 Hours
Fish	LC50	Water flea (Daphnia magna)	1250 mg/l, 48 hours
		Fathead minnow (Pimephales promelas)	140.8 - 277.8 mg/l, 96 hours
n-Heptane (CAS 142-82-5)			
<b>Aquatic</b>			
Fish	LC50	Mozambique tilapia (Tilapia mossambica)	375 mg/l, 96 hours
n-Hexane (CAS 110-54-3)			
<b>Aquatic</b>			
Fish	LC50	Fathead minnow (Pimephales promelas)	2.101 - 2.981 mg/l, 96 hours
Solvent Naphtha (Petroleum), Medium Aliphatic (CAS 64742-88-7)			
<b>Aquatic</b>			
Crustacea	EC50	Daphnia	100.0001 mg/L, 48 Hours

\* Estimates for product may be based on additional component data not shown.

**Persistence and degradability** No data is available on the degradability of this product.

**Bioaccumulative potential**

**Partition coefficient n-octanol / water (log Kow)**  
 Cyclohexane 3.44

**Partition coefficient n-octanol / water (log Kow)**

Methylene Chloride	1.25
Mineral Spirits	3.16 - 7.15
n-Heptane	4.66
n-Hexane	3.9
Propane	2.36

**Mobility in soil** No data available.

**Other adverse effects** No other adverse environmental effects (e.g. ozone depletion, photochemical ozone creation potential, endocrine disruption, global warming potential) are expected from this component.

### 13. Disposal considerations

**Disposal instructions** Collect and reclaim or dispose in sealed containers at licensed waste disposal site. Contents under pressure. Do not puncture, incinerate or crush. Do not allow this material to drain into sewers/water supplies. Do not contaminate ponds, waterways or ditches with chemical or used container. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

**Local disposal regulations** Dispose in accordance with all applicable regulations.

**Hazardous waste code** The waste code should be assigned in discussion between the user, the producer and the waste disposal company.

**Waste from residues / unused products** Dispose of in accordance with local regulations. Empty containers or liners may retain some product residues. This material and its container must be disposed of in a safe manner (see: Disposal instructions).

**Contaminated packaging** Since emptied containers may retain product residue, follow label warnings even after container is emptied. Empty containers should be taken to an approved waste handling site for recycling or disposal. Do not re-use empty containers.

### 14. Transport information

**TDG** UN1950  
**UN number** AEROSOLS, flammable  
**UN proper shipping name**  
**Transport hazard class(es)** 2.1  
**Class** -  
**Subsidiary risk** Not applicable.  
**Packing group** D  
**Environmental hazards** Not available.  
**Special precautions for user**

This product is exempted under TDG section 1.17 as a limited quantity and may be shipped as a limited quantity.

## 15. Regulatory information

### Canadian regulations

#### Controlled Drugs and Substances Act

Not regulated.

#### Export Control List (CEPA 1999, Schedule 3)

Not listed.

#### Greenhouse Gases

Not listed.

#### Precursor Control Regulations

Not regulated.

### International regulations

#### Stockholm Convention

Not applicable.

#### Rotterdam Convention

Not applicable.

#### Kyoto protocol

Not applicable.

#### Montreal Protocol

Not applicable.

#### Basel Convention

Not applicable.

### International Inventories

Country(s) or region	Inventory name	On inventory (yes/no)*
Australia	Australian Inventory of Chemical Substances (AICS)	Yes
Canada	Domestic Substances List (DSL)	Yes
Canada	Non-Domestic Substances List (NDSL)	No
China	Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)	Yes
Europe	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)	Yes
Europe	European List of Notified Chemical Substances (ELINCS)	No
Japan	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ENCS)	Yes
Korea	Existing Chemicals List (ECL)	Yes
New Zealand	New Zealand Inventory	No
Philippines	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)	Yes

Country(s) or region	Inventory name	On inventory (yes/no)*
United States & Puerto Rico	Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory	Yes

\*A "Yes" indicates that all components of this product comply with the inventory requirements administered by the governing country(s)

A "No" indicates that one or more components of the product are not listed or exempt from listing on the inventory administered by the governing country(s).

## 16. Other Information

Issue date	01-20-2017
Version #	01

**Guidelines for SDS use:** The product described in this SDS is a consumer product. It is safe for use by consumers as described on the product label under normal foreseeable conditions. This SDS is designed to provide additional valuable safety and handling information.

### Disclaimer

The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text.

# FICHE SIGNALÉTIQUE

## 1. Identification

Identificateur de produit	<b>ANTI ROUILLE</b>
Autres moyens d'identification	
Code du produit	460
Usage recommandé	Nettoyant
Restrictions d'utilisation	Aucuns connus.

## Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur

### Fabricant

Nom de la société	Les Entreprises Kleen-Flo Tumbler Limitée	
Adresse	75 Advance Blvd Brampton, Ontario L6T 4N1 Canada	
Téléphone	Assistance générale	1-905-793-4311
Courriel	Non disponible.	
Numéro de téléphone d'urgence	Emergency - CANUTEC	613-996-6666

Fournisseur Non disponible.

## 2. Identification des dangers

Dangers physiques	Aérosols inflammables	Catégorie 1
Dangers pour la santé	Cancérogénicité	Catégorie 2
	Toxicité pour la reproduction (fertilité, le fœtus)	Catégorie 2
	Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées	Catégorie 1
	Danger par aspiration	Catégorie 1

## Éléments d'étiquetage



Mention d'avertissement	Danger
Mention de danger	Aérosol extrêmement inflammable. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Susceptible de provoquer le cancer. Susceptible de nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Conseil de prudence	
Prévention	Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les mesures de sécurité. Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'inflammabilité. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les gaz. Lavez vigoureusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants/vêtements de protection/ équipement de protection des yeux/du visage.
Intervention	EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/médecin. NE PAS faire vomir. Si exposé(e) ou préoccupé(e) : Obtenir une consultation médicale ou des soins médicaux.
Stockage	Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
Élimination	Éliminer le contenu/les conteneurs selon la loi internationale/nationale/régionale/locale.

<b>Dangers environnementaux</b>	Dangereux pour le milieu aquatique, danger aigu	Catégorie 3
	Dangereux pour le milieu aquatique, danger à long terme	Catégorie 3
<b>Autres dangers</b>	Aucuns connus.	
<b>Renseignements supplémentaires</b>	Aucune.	

### 3. Composition/information sur les ingrédients

#### Mélanges

Dénomination chimique	Nom commun et synonymes	Numéro d'enregistrement CAS	%
Chlorure de méthylène		75-09-2	15-40
Essence minérale		8052-41-3	15-40
Propane		74-98-6	10-30
bitume		8052-42-4	10-30
Solvant naphta aliphatique moyen (pétrole)		64742-88-7	1-5
n-Hexane		110-54-3	1-5
1,2,4-Trimethyl Benzene		95-63-6	1-5
Distillats naphthéniques lourds (pétrole), hydrotraités		64742-52-5	0.5-1.5
n-Heptane		142-82-5	0.1-1
Cyclohexane		110-82-7	0.1-1
Autres composés sous les niveaux déclarables			3-7

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l'ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en pourcentage en volume.

### 4. Premiers soins

<b>Inhalation</b>	Si des symptômes se développent, mettre la victime à l'air frais. Obtenir des soins médicaux si les symptômes persistent.
<b>Contact avec la peau</b>	Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
<b>Contact avec les yeux</b>	Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
<b>Ingestion</b>	Rincer la bouche. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.
<b>Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés</b>	L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Étourdissements. Nausée. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.
<b>Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire</b>	Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent se manifester à retardement.
<b>Informations générales</b>	Si exposé(e) ou préoccupé(e) : Obtenir une consultation médicale ou des soins médicaux. En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). S'assurer que le personnel médical est averti des substances impliquées et prend les précautions pour se protéger. Montrer cette fiche technique signalétique au médecin en consultation.

### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

<b>Agents extincteurs appropriés</b>	Mousse. Poudre pour feux de classe D. Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ).
<b>Agents extincteurs inappropriés</b>	Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.
<b>Dangers spécifiques du produit dangereux</b>	Contenu sous pression. Le récipient pressurisé peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur ou à une flamme. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant l'incendie.
<b>Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers</b>	Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment vêtement ignifuge, casque à masque facial, gants, bottes en caoutchouc et, dans les espaces clos, un appareil respiratoire autonome.

**Équipement/directives de lutte contre les incendies**

Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque. Les conteneurs doivent être refroidis à l'eau pour prévenir la création de pression de vapeur. En cas d'incendie majeur dans la zone de chargement : utiliser des supports de tuyaux autonomes et des lances à eau autonomes; sinon, se retirer et laisser brûler.

**Méthodes particulières d'intervention**

Employer des méthodes normales de lutte contre l'incendie et tenir compte des dangers associés aux autres substances présentes. Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les émanations.

**Risques d'incendie généraux**

Aérosol extrêmement inflammable.

**6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel****Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence**

Tenir à l'écart le personnel dont la présence sur les lieux n'est pas indispensable. Garder les personnes à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Ne pas respirer les gaz. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Aérer les espaces fermés avant d'y entrer. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Pour s'informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

**Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage**

Se reporter aux fiches signalétiques et/ou aux modes d'emploi joints. Arrêter la fuite si cela peut se faire sans risque. Déplacer le cylindre vers une zone sûre et ouverte si la fuite est irréparable. Isoler la zone jusqu'à dispersion du gaz. Éliminer toutes les sources d'inflammation (interdiction de fumer, d'avoir des torches, étincelles ou flammes dans la zone immédiate). Tenir les matériaux combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du produit déversé. Éviter que le produit pénètre dans les égouts. Pour se renseigner sur l'élimination, voir la rubrique 13.

**Précautions relatives à l'environnement**

Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous les rejets dans l'environnement. Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

**7. Manutention et stockage****Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention**

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les mesures de sécurité. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas utiliser si le bouton de vaporisation est manquant ou défectueux. Ne pas pulvériser contre une flamme nue ou tout autre objet incandescent. Ne pas fumer pendant l'utilisation ou jusqu'à ce que la surface vaporisée soit sèche. Ne pas couper, souder, braser, percer, broyer ou exposer les récipients à de la chaleur, à une flamme, à des étincelles ou à d'autres sources d'ignition. Tout matériel utilisé pour la manutention de ce produit doit être mis à la terre. Ne pas réutiliser des récipients vides. Ne pas respirer les gaz. Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce produit. Si possible, manipuler dans un système clos. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

**Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités**

Aérosol niveau 2.  
Garder sous clef. Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à une température supérieure à 50 °C. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas manier ou stocker à proximité d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources d'ignition. Ce matériau peut accumuler des charges statiques pouvant causer des étincelles et devenir une source d'ignition. Conserver à l'écart de matières incompatibles (voir rubrique 10).

**8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle****Limites d'exposition professionnelle****ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d'exposition de l'ACGIH**

Composants	Type	Valeur	Forme
bitume (CAS 8052-42-4)	TWA	0.5 mg/m <sup>3</sup>	Fraction inhalable.
Chlorure de méthylène (CAS 75-09-2)	TWA	50 ppm	
Cyclohexane (CAS 110-82-7)	TWA	100 ppm	
Essence minérale (CAS 8052-41-3)	TWA	100 ppm	
n-Heptane (CAS 142-82-5)	STEL	500 ppm	
	TWA	400 ppm	
n-Hexane (CAS 110-54-3)	TWA	50 ppm	

**Canada. LEMT pour l'Alberta (Code de l'hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)**

Composants	Type	Valeur	Forme
bitume (CAS 8052-42-4)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Fumées.

**Canada. LEMT pour l'Alberta (Code de l'hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)**

Composants	Type	Valeur	Forme
Chlorure de méthylène (CAS 75-09-2)	TWA	174 mg/m3	
Cyclohexane (CAS 110-82-7)	TWA	50 ppm 344 mg/m3	
Essence minérale (CAS 8052-41-3)	TWA	100 ppm 572 mg/m3	
n-Heptane (CAS 142-82-5)	STEL	2050 mg/m3	
	TWA	500 ppm 1640 mg/m3	
n-Hexane (CAS 110-54-3)	TWA	400 ppm 176 mg/m3	
Propane (CAS 74-98-6)	TWA	50 ppm 1000 ppm	

**Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée)**

Composants	Type	Valeur	Forme
bitume (CAS 8052-42-4)	TWA	0.5 mg/m3	Aérosol, inhalable.
Chlorure de méthylène (CAS 75-09-2)	TWA	25 ppm	
Cyclohexane (CAS 110-82-7)	TWA	100 ppm	
Essence minérale (CAS 8052-41-3)	STEL	580 mg/m3	
	TWA	290 mg/m3	
n-Heptane (CAS 142-82-5)	STEL	500 ppm	
	TWA	400 ppm	
n-Hexane (CAS 110-54-3)	TWA	20 ppm	

**Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)**

Composants	Type	Valeur	Forme
bitume (CAS 8052-42-4)	TWA	0.5 mg/m3	Fraction inhalable.
Chlorure de méthylène (CAS 75-09-2)	TWA	50 ppm	
Cyclohexane (CAS 110-82-7)	TWA	100 ppm	
Essence minérale (CAS 8052-41-3)	TWA	100 ppm	
n-Heptane (CAS 142-82-5)	STEL	500 ppm	
	TWA	400 ppm	
n-Hexane (CAS 110-54-3)	TWA	50 ppm	

**Canada. LEMT pour l'Ontario. (Contrôle de l'exposition à des agents biologiques et chimiques)**

Composants	Type	Valeur	Forme
bitume (CAS 8052-42-4)	TWA	0.5 mg/m3	Fraction inhalable.
Chlorure de méthylène (CAS 75-09-2)	TWA	50 ppm	
Cyclohexane (CAS 110-82-7)	TWA	100 ppm	
Essence minérale (CAS 8052-41-3)	TWA	100 ppm	
n-Hexane (CAS 110-54-3)	TWA	50 ppm	

**Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)**

Composants	Type	Valeur	Forme
bitume (CAS 8052-42-4)	TWA	5 mg/m3	Fumées.
Chlorure de méthylène (CAS 75-09-2)	TWA	174 mg/m3	
		50	



**Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)**

Composants	Type	Valeur	Forme
Cyclohexane (CAS 110-82-7)	TWA	1030 mg/m3	
Essence minérale (CAS 8052-41-3)	TWA	300 ppm	
		525 mg/m3	
n-Heptane (CAS 142-82-5)	STEL	100 ppm	
		2050 mg/m3	
n-Hexane (CAS 110-54-3)	TWA	500 ppm	
		1640 mg/m3	
Propane (CAS 74-98-6)	TWA	400 ppm	
		176 mg/m3	
		50 ppm	
		1800 mg/m3	
		1000 ppm	

**Valeurs biologiques limites**

**Indices d'exposition biologique de l'ACGIH**

Composants	Valeur	Déterminant	Échantillon	Temps d'échantillonnage
Chlorure de méthylène (CAS 75-09-2)	0.3 mg/l	Dichlorométhane	Urine	*
n-Hexane (CAS 110-54-3)	0.4 mg/l	2,5-hexanedione, sans hydrolyse	Urine	*

\* - Pour des détails sur l'échantillonnage, veuillez consulter le document source.

**Directives au sujet de l'exposition**

**Canada - LEMT pour l'Alberta : Désignation cutanée**

n-Hexane (CAS 110-54-3) Peut être absorbé par la peau.

**Canada - LEMT pour la Colombie-Britannique : Désignation cutanée**

n-Hexane (CAS 110-54-3) Peut être absorbé par la peau.

**Canada - LEMT pour le Manitoba : Désignation cutanée**

n-Hexane (CAS 110-54-3) Peut être absorbé par la peau.

**Canada - LEMT pour l'Ontario : Désignation cutanée**

n-Hexane (CAS 110-54-3) Peut être absorbé par la peau.

**Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée**

n-Hexane (CAS 110-54-3) Peut être absorbé par la peau.

**Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée**

n-Hexane (CAS 110-54-3) Peut être absorbé par la peau.

**États-Unis - Valeurs limites d'exposition de l'ACGIH : Désignation cutanée**

n-Hexane (CAS 110-54-3) Peut être absorbé par la peau.

**Contrôles d'ingénierie appropriés**

Il faut utiliser une bonne ventilation générale (habituellement dix changements d'air l'heure). Les débits de ventilation doivent être adaptés aux conditions. S'il y a lieu, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale ou d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées. Si des limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenir les concentrations atmosphériques à un niveau acceptable.

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

**Protection du visage/des yeux**

En cas de risque de contact, le port de lunettes de sécurité à écrans latéraux est conseillé.

**Protection de la peau**

**Protection des mains**

Porter des gants appropriés et résistant aux produits chimiques. Les gants appropriés peuvent être indiqués par le fournisseur de gants.

**Autre**

L'emploi d'un tablier imperméable est recommandé.

**Protection respiratoire**

Si les niveaux admissibles sont dépassés, utiliser un filtre mécanique / une cartouche contre les vapeurs organiques NIOSH ou un respirateur avec alimentation d'air.

**Dangers thermiques**

Porter des vêtements de protection thermique appropriés, lorsque nécessaire.

**Considérations d'hygiène générale**

Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

**9. Propriétés physiques et chimiques****Apparence**

État physique Gaz.

Forme Aérosol

Couleur Non disponible.

Odeur Non disponible.

Seuil olfactif Non disponible.

pH Non disponible.

Point de fusion et point de congélation Non disponible.

Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition Non disponible.

Point d'éclair -104.4 °C (-156.0 °F) Propulseur estimation

Taux d'évaporation Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz) Non disponible.

**Limites supérieures et inférieures d'inflammabilité ou d'explosibilité**

Limites d'inflammabilité - inférieure (%) 5.6 % estimation

Limites d'inflammabilité - supérieure (%) 12.1 % estimation

Limite d'explosibilité - inférieure (%) Non disponible.

Limite d'explosibilité - supérieure (%) Non disponible.

Tension de vapeur Non disponible.

Densité de vapeur Non disponible.

Densité relative Non disponible.

**Solubilité**

Solubilité (eau) Non disponible.

Coefficient de partage n-octanol/eau Non disponible.

Température d'auto-inflammation Non disponible.

Température de décomposition Non disponible.

Viscosité Non disponible.

**Autres informations**

Propriétés explosives Non explosif.

Propriétés comburantes Non oxydant.

**10. Stabilité et réactivité**

Réactivité Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d'utilisation, d'entreposage et de transport.

Stabilité chimique La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions dangereuses Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter Éviter les températures supérieures au point d'éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles Les agents oxydants forts.

**Produits de décomposition dangereux**      Aucun produit dangereux de décomposition n'est connu.

## 11. Données toxicologiques

### Renseignements sur les voies d'exposition probables

<b>Inhalation</b>	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.
<b>Contact avec la peau</b>	Aucun effet indésirable par contact avec la peau n'est attendu.
<b>Contact avec les yeux</b>	Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.
<b>Ingestion</b>	La pénétration des gouttelettes du produit dans les poumons par inhalation, par ingestion ou par vomissement peut causer une pneumonie chimique.
<b>Les symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques</b>	L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Étourdissements. Nausée.

### Renseignements sur les effets toxicologiques

**Toxicité aiguë**      Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

<b>Composants</b>	<b>Espèces</b>	<b>Résultats d'épreuves</b>
1,2,4-Trimethyl Benzene (CAS 95-63-6)		
<b><u>Aiguë</u></b>		
<b>Cutané</b>		
DL50	Lapin	> 3160 mg/kg
	Rat	3440 mg/kg, 24 heures
<b>Inhalation</b>		
CL50	Rat	10200 mg/m <sup>3</sup> , 4 heures
<i>Vapeur</i>		
CL50	Souris , Rat	> 2000 ppm, 12 heures
<b>Orale</b>		
DL50	Rat	6000 mg/kg
bitume (CAS 8052-42-4)		
<b><u>Aiguë</u></b>		
<b>Cutané</b>		
DL50	Lapin	> 2000 mg/kg, 24 heures
<b>Inhalation</b>		
CL50	Rat	> 94.4 mg/m <sup>3</sup>
Chlorure de méthylène (CAS 75-09-2)		
<b><u>Aiguë</u></b>		
<b>Cutané</b>		
DL50	Rat	> 2000 mg/kg, Jours
<b>Inhalation</b>		
<i>Vapeur</i>		
CL50	Souris	49000 mg/m <sup>3</sup> , 7 heures
<b>Orale</b>		
DL50	Rat	> 2000 mg/kg
Cyclohexane (CAS 110-82-7)		
<b><u>Aiguë</u></b>		
<b>Cutané</b>		
DL50	Lapin	> 2000 mg/kg
<b>Inhalation</b>		
CL50	Rat	> 32880 mg/m <sup>3</sup> , 4 heures > 5540 ppm, 4 heures

Composants	Espèces	Résultats d'épreuves
<b>Orale</b>		
DL50	Lapin	> 5000 mg/kg
	Rat	> 5000 mg/kg
Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-52-5)		
<b>Aiguë</b>		
<b>Cutané</b>		
DL50	Lapin	> 2000 mg/kg > 2000 mg/kg, 24 heures
<b>Inhalation</b>		
CL50	Rat	2.18 mg/l, 4 heures
<b>Orale</b>		
DL50	Rat	> 2000 mg/kg
n-Heptane (CAS 142-82-5)		
<b>Aiguë</b>		
<b>Cutané</b>		
DL50	Lapin	> 2000 mg/kg, 24 heures
<b>Inhalation</b>		
CL50	Rat	> 29.29 mg/l, 4 heures
<b>Orale</b>		
DL50	Rat	> 5000 mg/kg
n-Hexane (CAS 110-54-3)		
<b>Aiguë</b>		
<b>Cutané</b>		
DL50	Lapin	> 2000 mg/kg, 4 heures > 5 ml/kg, 4 heures
<b>Inhalation</b>		
CL50	Rat	> 5000 ppm, 24 heures > 31.86 mg/l 73860 ppm, 4 heures
<b>Orale</b>		
DL50	Rat	24 g/kg 24 ml/kg
	Rat Wistar	49 g/kg
Propane (CAS 74-98-6)		
<b>Aiguë</b>		
<b>Inhalation</b>		
CL50	Rat	1355 mg/l 658 mg/l/4h
	Souris	1237 mg/l, 120 minutes 52 %, 120 minutes
Solvant naphta aliphatique moyen (pétrole) (CAS 64742-88-7)		
<b>Aiguë</b>		
<b>Cutané</b>		
DL50	Lapin	> 2000 mg/kg > 2000 mg/kg, 24 heures
<b>Inhalation</b>		
CL50	Chat	> 6.4 mg/l, 6 heures
	Rat	> 7.5 mg/l, 6 heures > 4.3 mg/l, 4 heures

Composants	Espèces	Résultats d'épreuves
		> 0.1 mg/l, 8 heures
<b>Orale</b>		
DL50	Rat	> 5000 mg/kg
* Les estimations pour le produit peuvent être basées sur d'autres données de composants non montrées.		
<b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>	Un contact prolongé avec la peau peut entraîner une irritation temporaire. Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.	
<b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>		
<b>Sensibilisation respiratoire ou cutanée</b>		
<b>Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant</b>		
bitume (CAS 8052-42-4)	Irritant	
<b>Sensibilisation respiratoire</b>	N'est pas un sensibilisant respiratoire.	
<b>Sensibilisation cutanée</b>	Ce produit ne devrait pas causer une sensibilisation de la peau.	
<b>Mutagenicité sur les cellules germinales</b>	Il n'existe pas de données indiquant que ce produit, ou tout composant présent à des taux de plus de 0,1 %, soit mutagène ou génotoxique.	
<b>Cancérogénicité</b>	Susceptible de provoquer le cancer.	
<b>Carcinogènes selon l'ACGIH</b>		
bitume (CAS 8052-42-4)	A4 Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.	
Chlorure de méthylène (CAS 75-09-2)	A3 Cancérogène confirmé chez les animaux, mais inconnu chez l'homme.	
<b>Canada - LEMT pour le Manitoba : cancérogénicité</b>		
ASPHALT (BITUMEN) FUME, AS BENZENE-SOLUBLE AEROSOL, Fraction inhalable (CAS 8052-42-4)	Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.	
DICHLOROMÉTHANE (CAS 75-09-2)	Cancérogène confirmé chez les animaux, mais inconnu chez l'homme.	
<b>Canada - LEMT pour le Québec : Catégorie de carcinogène</b>		
Chlorure de méthylène (CAS 75-09-2)	Effet cancérogène suspecté chez les humains.	
<b>Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité</b>		
bitume (CAS 8052-42-4)	2B Peut-être cancérogène pour l'homme.	
Chlorure de méthylène (CAS 75-09-2)	2A Probablement cancérogène pour l'homme.	
<b>Toxicité pour la reproduction</b>		
<b>Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique</b>	Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. Non classé.	
<b>Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées</b>	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.	
<b>Danger par aspiration</b>	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.	
<b>Effets chroniques</b>	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.	

## 12. Données écologiques

**Écotoxicité** Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Composants	Espèces	Résultats d'épreuves
1,2,4-Trimethyl Benzene (CAS 95-63-6)		
<b>Aquatique</b>		
Crustacés	CE50	Daphnia
Poisson	CL50	tête-de-boule (pimephales promelas)
		6.14 mg/L, 48 heures
		7.19 - 8.28 mg/l, 96 heures
Chlorure de méthylène (CAS 75-09-2)		
<b>Aquatique</b>		
Algues	IC50	Algues
Crustacés	CE50	Daphnia
		500.0001 mg/L, 72 heures
		1689.5 mg/L, 48 heures

Nom du produit: ANTI ROUILLE

Product #: 460

Version n°: 01 Date de publication: 20-Janvier-2017

SDSCANADA

9 / 12

Composants		Espèces	Résultats d'épreuves
		Puce d'eau (daphnia magna)	1250 mg/l, 48 heures
Poisson	CL50	tête-de-boule (pimephales promelas)	140.8 - 277.8 mg/l, 96 heures
Cyclohexane (CAS 110-82-7)			
<b>Aquatique</b>			
Poisson	CL50	tête-de-boule (pimephales promelas)	23.03 - 42.07 mg/l, 96 heures
n-Heptane (CAS 142-82-5)			
<b>Aquatique</b>			
Poisson	CL50	Tilapia Mozambique (Tilapia mossambica)	375 mg/l, 96 heures
n-Hexane (CAS 110-54-3)			
<b>Aquatique</b>			
Poisson	CL50	tête-de-boule (pimephales promelas)	2.101 - 2.981 mg/l, 96 heures
Solvant naphta aliphatique moyen (pétrole) (CAS 64742-88-7)			
<b>Aquatique</b>			
Crustacés	CE50	Daphnia	100.0001 mg/L, 48 heures

\* Les estimations pour le produit peuvent être basées sur d'autres données de composants non montrées.

**Persistence et dégradation** Aucune donnée n'est disponible sur la biodégradabilité du produit.

**Potentiel de bioaccumulation**

**Potentiel de bioaccumulation**

**Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau**

Chlorure de méthylène	1.25
Cyclohexane	3.44
Essence minérale	3.16 - 7.15
n-Heptane	4.66
n-Hexane	3.9
Propane	2.36

**Mobilité dans le sol** Aucune donnée disponible.

**Autres effets nocifs** On ne prévoit aucun autre effet environnemental négatif (par ex., appauvrissement de la couche d'ozone, potentiel de formation photochimique d'ozone, perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète) causé par ce composant.

### 13. Données sur l'élimination

**Instructions pour l'élimination** Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d'élimination des déchets autorisé. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas laisser la substance s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/les contenants selon la loi internationale/nationale/régionale/locale.

**Règlements locaux d'élimination** Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.

**Code des déchets dangereux** Les codes de déchets doivent être attribués dans le cadre d'une consultation entre l'utilisateur, le fabricant et l'entreprise de décharge.

**Déchets des résidus / produits non utilisés** Éliminer le produit conformément avec la réglementation locale en vigueur. Des résidus de produit peuvent demeurer dans les contenants vides et sur les toiles d'emballage. Ce produit et son contenant doivent être éliminés de façon sécuritaire (voir les instructions d'élimination).

**Emballages contaminés** Comme les récipients vides peuvent contenir des résidus de produit, respecter les avertissements sur l'étiquette même après avoir vidé le récipient. Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage. Ne pas réutiliser des récipients vides.

### 14. Informations relatives au transport

**TMD**

<b>Numéro ONU</b>	UN1950
<b>Désignation officielle de transport de l'ONU</b>	AÉROSOLS, inflammables

**Classe de danger relative au transport**

<b>Classe</b>	2.1
<b>Danger subsidiaire</b>	-
<b>Groupe d'emballage</b>	Sans objet.
<b>Dangers environnementaux</b>	D
<b>Précautions spéciales pour l'utilisateur</b>	Non disponible.

This product is exempted under TDG section 1.17 as a limited quantity and may be shipped as a limited quantity.

**15. Informations sur la réglementation****Réglementation canadienne****Loi réglementant certaines drogues et autres substances**

Non réglementé.

**Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LCPE 1999, Annexe 3)**

Non inscrit.

**Gaz à effet de serre**

Non inscrit.

**Règlements sur les précurseurs**

Non réglementé.

**Règlements internationaux****Convention de Stockholm**

Sans objet.

**Convention de Rotterdam**

Sans objet.

**Protocole de Kyoto**

Sans objet.

**Montreal Protocol**

Sans objet.

**Convention de Bâle**

Sans objet.

## Inventaires Internationaux

<b>Pays ou région</b>	<b>Nom de l'inventaire</b>	<b>En stock (Oui/Non)*</b>
Australie	Inventaire australien des substances chimiques (AICS)	Oui
Canada	Liste intérieure des substances (LIS)	Oui
Canada	Liste extérieure des substances (LES)	Non
Chine	Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (IECSC)	Oui
Europe	Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (EINECS)	Oui
Europe	Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS)	Non
Japon	Inventaire des substances chimiques existantes et nouvelles (ENCS)	Oui
Corée	Liste des produits chimiques existants (ECL)	Oui
Nouvelle-Zélande	Inventaire de la Nouvelle-Zélande	Non
Philippines	Inventaire philippin des produits et substances chimiques (PICCS)	Oui
États-Unis et Porto Rico	Inventaire du TSCA (Toxic Substances Controls Act - Loi réglementant les substances toxiques)	Oui

\*La réponse « Oui » indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pays ayant compétence. Un « Non » indique qu'un ou plusieurs composant(s) du produit n'est/ne sont pas inscrit(s) ou exempt(s) d'une inscription sur l'inventaire administré par le(s) pays ayant compétence.

## 16. Renseignements divers

**Date de publication** 20-Janvier-2017  
**Version n°** 01

**DIRECTIVES POUR L'UTILISATION DU FDS:** Le produit décrit dans cette FDS est un produit pour consommateurs. Il peut être utilisé comme décrit sur l'étiquette du produit, dans des conditions normales prévisibles, sans danger pour le consommateur. Cette FDS est conçue pour fournir des informations supplémentaires sur la sécurité et la manipulation du produit.

**Avis de non-responsabilité** À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte.