

Blue Diamond Paste Wax

Safety Data Sheet

According to the Hazard Communication Standard (CFR29 1910.1200) HazCom 2012 and the Hazardous Products Regulations (HPR) WHMIS 2015

Date of issue: 04/20/2018

Revision date: 04/20/2018

Version: 1.0

SECTION 1: Identification

1.1. Identification

Product form : Mixture
Product name : Blue Diamond Paste Wax
Product code : 298

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the substance/mixture : Polishing agent

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Supplier

Kleen-Flo Tumbler Industries Ltd.
75 Advance Boulevard
Brampton, L6T 4N1 - CANADA
T: 905-793-4311

1.4. Emergency telephone number

Emergency number : CANUTEC 613-996-6666

Guidelines for SDS use: The product described in this SDS is a consumer product. It is safe for use by consumers as described on the product label under normal foreseeable conditions. This SDS is designed to provide additional valuable safety and handling information.

SECTION 2: Hazard identification

2.1. Classification of the substance or mixture

GHS classification

Eye Irrit. 2B
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336

2.2. Label elements

GHS labelling

Hazard pictograms (GHS) :



GHS07

Signal word (GHS) : Warning
Hazard statements (GHS) : Causes eye irritation. May cause respiratory irritation. May cause drowsiness or dizziness.
Precautionary statements (GHS) : Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Wash hands, forearms and face thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. If inhaled: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a poison center/doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation.

2.3. Other hazards

No additional information available

2.4. Unknown acute toxicity

Not applicable

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1. Substances

Not applicable

Blue Diamond Paste Wax

Safety Data Sheet

According to the Hazard Communication Standard (CFR29 1910.1200) HazCom 2012 and the Hazardous Products Regulations (HPR) WHMIS 2015

3.2. Mixtures

| Name | Product identifier | % |
|--|---------------------|-----------|
| Aluminum oxide (Al ₂ O ₃) | (CAS-No.) 1344-28-1 | 10 - 30 |
| Kerosine, petroleum | (CAS-No.) 8008-20-6 | 10 - 30 |
| Oleic acid | (CAS-No.) 112-80-1 | 1 - 5 |
| Dimethylol-5,5-dimethylhydantoin | (CAS-No.) 6440-58-0 | 0 - 2 |
| Morpholine | (CAS-No.) 110-91-8 | 0.5 – 1.5 |
| Triethanolamine | (CAS-No.) 102-71-6 | 0 - 1 |

The exact concentrations of the above listed chemicals are being withheld as a trade secret.

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

- First-aid measures after inhalation : If inhaled and if breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.
- First-aid measures after skin contact : If skin irritation occurs: Wash skin with plenty of water. Obtain medical attention if irritation persists.
- First-aid measures after eye contact : IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
- First-aid measures after ingestion : Do not induce vomiting without medical advice. Never give anything by mouth to an unconscious person. Get medical advice/attention if you feel unwell.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

- Symptoms/effects after inhalation : May cause respiratory irritation. May cause drowsiness or dizziness.
- Symptoms/effects after skin contact : May cause skin irritation. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
- Symptoms/effects after eye contact : Causes eye irritation. Symptoms may include discomfort or pain, excess blinking and tear production, with marked redness and swelling of the conjunctiva.
- Symptoms/effects after ingestion : May be harmful if swallowed. May cause gastrointestinal irritation, nausea, vomiting and diarrhea.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Symptoms may be delayed. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label or SDS where possible).

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

- Suitable extinguishing media : Dry chemical. Carbon dioxide (CO₂). Water spray. Alcohol resistant foam.
- Unsuitable extinguishing media : None known.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

- Fire hazard : Products of combustion may include, and are not limited to: oxides of carbon. Thick smoke.
- Reactivity : No dangerous reactions known under normal conditions of use.

5.3. Advice for firefighters

- Protection during firefighting : Keep upwind of fire. Wear full fire fighting turn-out gear (full Bunker gear) and respiratory protection (SCBA).

SECTION 6: Accidental release measures

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

- General measures : Use personal protection recommended in Section 8. Isolate the hazard area and deny entry to unnecessary and unprotected personnel.

6.1.1. For non-emergency personnel

No additional information available

6.1.2. For emergency responders

No additional information available

6.2. Environmental precautions

Prevent entry to sewers and public waters.

Blue Diamond Paste Wax

Safety Data Sheet

According to the Hazard Communication Standard (CFR29 1910.1200) HazCom 2012 and the Hazardous Products Regulations (HPR) WHMIS 2015

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

- For containment : Contain spill, then place in a suitable container. Do not flush to sewer or allow to enter waterways. Use appropriate Personal Protective Equipment (PPE).
- Methods for cleaning up : Scoop up material and place in a disposal container. Provide ventilation.

6.4. Reference to other sections

For further information refer to section 8: "Exposure controls/personal protection"

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

- Precautions for safe handling : Obtain special instructions before use. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Do not swallow. Handle and open container with care. When using do not eat, drink or smoke. Use personal protective equipment as required. Use only outdoors or in a well-ventilated area.
- Hygiene measures : Wash contaminated clothing before reuse. Always wash hands after handling the product.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

- Storage conditions : Keep out of the reach of children. Keep container tightly closed. Store in original container. Store in a well-ventilated place. Store at room temperature. Do not freeze. Keep away from ignition sources.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

| Aluminum oxide (Al ₂ O ₃) (1344-28-1) | | |
|--|---------------------------------------|--|
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m ³) | 15 mg/m ³ (total dust) 5 mg/m ³ (respirable fraction) |
| Kerosine, petroleum (8008-20-6) | | |
| ACGIH | ACGIH TWA (mg/m ³) | 200 mg/m ³ (application restricted to conditions in which there are negligible aerosol exposures-total hydrocarbon vapor) |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (mg/m ³) | 100 mg/m ³ |
| Oleic acid (112-80-1) | | |
| Not applicable | | |
| Dimethylol-5,5-dimethylhydantoin (6440-58-0) | | |
| Not applicable | | |
| Morpholine (110-91-8) | | |
| ACGIH | ACGIH TWA (ppm) | 20 ppm |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m ³) | 70 mg/m ³ |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 20 ppm |
| IDLH | US IDLH (ppm) | 1400 ppm (10% LEL) |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (mg/m ³) | 70 mg/m ³ |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (ppm) | 20 ppm |
| NIOSH | NIOSH REL (STEL) (mg/m ³) | 105 mg/m ³ |
| NIOSH | NIOSH REL (STEL) (ppm) | 30 ppm |
| Triethanolamine (102-71-6) | | |
| ACGIH | ACGIH TWA (mg/m ³) | 5 mg/m ³ |

8.2. Exposure controls

- Appropriate engineering controls : Ensure good ventilation of the work station.
- Hand protection : Wear suitable gloves.
- Eye protection : Wear eye/face protection.
- Skin and body protection : Wear suitable protective clothing.

Blue Diamond Paste Wax

Safety Data Sheet

According to the Hazard Communication Standard (CFR29 1910.1200) HazCom 2012 and the Hazardous Products Regulations (HPR) WHMIS 2015

| | |
|---------------------------------|--|
| Respiratory protection | : In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment. Respirator selection must be based on known or anticipated exposure levels, the hazards of the product and the safe working limits of the selected respirator. |
| Environmental exposure controls | : Avoid release to the environment. |
| Other information | : Handle in accordance with good industrial hygiene and safety procedures. Do not eat, drink or smoke when using this product. |

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

| | |
|--|---------------------|
| Physical state | : Solid |
| Appearance | : Cream |
| Colour | : Opaque. Tan. |
| Odour | : No data available |
| Odour threshold | : No data available |
| pH | : No data available |
| Melting point | : No data available |
| Freezing point | : No data available |
| Boiling point | : No data available |
| Flash point | : No data available |
| Relative evaporation rate (butylacetate=1) | : < 1 |
| Flammability (solid, gas) | : Not flammable. |
| Vapour pressure | : No data available |
| Relative vapour density at 20 °C | : > 1 (air = 1) |
| Relative density | : 1.03 |
| Solubility | : Soluble in water |
| Partition coefficient n-octanol/water | : No data available |
| Auto-ignition temperature | : No data available |
| Decomposition temperature | : No data available |
| Viscosity, kinematic | : No data available |
| Viscosity, dynamic | : No data available |
| Explosive limits | : No data available |
| Explosive properties | : No data available |
| Oxidising properties | : No data available |

9.2. Other information

No additional information available

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity

No dangerous reactions known under normal conditions of use.

10.2. Chemical stability

Stable under normal conditions.

10.3. Possibility of hazardous reactions

No dangerous reactions known under normal conditions of use.

10.4. Conditions to avoid

Heat. Direct sunlight. Incompatible materials.

10.5. Incompatible materials

Strong acids. Oxidizing agents.

10.6. Hazardous decomposition products

May include, and are not limited to: oxides of carbon. Thick smoke.

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Acute toxicity (oral) | : Not classified. |
|-----------------------|-------------------|

Blue Diamond Paste Wax

Safety Data Sheet

According to the Hazard Communication Standard (CFR29 1910.1200) HazCom 2012 and the Hazardous Products Regulations (HPR) WHMIS 2015

Acute toxicity (dermal) : Not classified.
Acute toxicity (inhalation) : Not classified.

| Aluminum oxide (Al₂O₃) (1344-28-1) | |
|---|--------------|
| LD50 oral rat | > 5000 mg/kg |

| Kerosine, petroleum (8008-20-6) | |
|--|----------------|
| LD50 oral rat | > 5000 mg/kg |
| LD50 dermal rabbit | > 2000 mg/kg |
| LC50 inhalation rat | > 5.28 mg/l/4h |

| Oleic acid (112-80-1) | |
|------------------------------|---------|
| LD50 oral rat | 25 g/kg |

| Dimethylol-5,5-dimethylhydantoin (6440-58-0) | |
|---|--------|
| LD50 oral rat | 2 g/kg |

| Morpholine (110-91-8) | |
|------------------------------|---------------------------------|
| LD50 oral rat | 1050 mg/kg |
| LD50 dermal rabbit | 310 - 810 mg/kg |
| LC50 inhalation rat | > 8000 ppm (Exposure time: 8 h) |

| Triethanolamine (102-71-6) | |
|-----------------------------------|---------------|
| LD50 oral rat | 4190 mg/kg |
| LD50 dermal rabbit | > 20000 mg/kg |

Skin corrosion/irritation : Not classified.
Serious eye damage/irritation : Causes eye irritation.
Respiratory or skin sensitisation : Not classified.
Germ cell mutagenicity : Not classified.
Carcinogenicity : Not classified.

| Morpholine (110-91-8) | |
|------------------------------|----------------------|
| IARC group | 3 - Not classifiable |

| Triethanolamine (102-71-6) | |
|-----------------------------------|----------------------|
| IARC group | 3 - Not classifiable |

Reproductive toxicity : Not classified.
STOT-single exposure : May cause drowsiness or dizziness. May cause respiratory irritation.
STOT-repeated exposure : Not classified.
Aspiration hazard : Not classified.
Symptoms/effects after inhalation : May cause respiratory irritation. May cause drowsiness or dizziness.
Symptoms/effects after skin contact : May cause skin irritation. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
Symptoms/effects after eye contact : Causes eye irritation. Symptoms may include discomfort or pain, excess blinking and tear production, with marked redness and swelling of the conjunctiva.
Symptoms/effects after ingestion : May be harmful if swallowed. May cause gastrointestinal irritation, nausea, vomiting and diarrhea.
Other information : Likely routes of exposure: ingestion, inhalation, skin and eye.

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity

Ecology - general : May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

| Oleic acid (112-80-1) | |
|------------------------------|--|
| LC50 fish 1 | 205 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static]) |

| Morpholine (110-91-8) | |
|------------------------------|--|
| LC50 fish 1 | 350 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static]) |
| LC50 fish 2 | 375 - 460 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss) |

| Triethanolamine (102-71-6) | |
|-----------------------------------|------------|
| LC50 fish 1 | 11800 mg/l |
| EC50 Daphnia 1 | 1386 mg/l |

Blue Diamond Paste Wax

Safety Data Sheet

According to the Hazard Communication Standard (CFR29 1910.1200) HazCom 2012 and the Hazardous Products Regulations (HPR) WHMIS 2015

| Triethanolamine (102-71-6) | |
|----------------------------|---|
| LC50 fish 2 | > 1000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static]) |
| ErC50 (algae) | 169 mg/l |
| NOEC chronic crustacea | 16 mg/l |

12.2. Persistence and degradability

| Blue Diamond Paste Wax | |
|-------------------------------|------------------|
| Persistence and degradability | Not established. |

12.3. Bioaccumulative potential

| Blue Diamond Paste Wax | |
|---------------------------|------------------|
| Bioaccumulative potential | Not established. |

| Morpholine (110-91-8) | |
|---------------------------------------|------------------|
| BCF fish 1 | 0.3 - 2.8 |
| Partition coefficient n-octanol/water | -2.55 (at 25 °C) |

| Triethanolamine (102-71-6) | |
|---------------------------------------|-------|
| BCF fish 1 | < 3.9 |
| Partition coefficient n-octanol/water | -2.53 |

12.4. Mobility in soil

No additional information available

12.5. Other adverse effects

Other information : No other effects known.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Product/Packaging disposal recommendations : Dispose in a safe manner in accordance with local/national regulations.

SECTION 14: Transport information

Department of Transportation (DOT) and Transportation of Dangerous Goods (TDG)

In accordance with DOT/TDG

Not regulated

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Federal regulations

All components of this product are listed, or excluded from listing, on the United States Environmental Protection Agency Toxic Substances Control Act (TSCA) inventory.

All components of this product are listed, or excluded from listing, on the Canadian DSL (Domestic Substances List) and NDSL (Non-Domestic Substances List) inventories.

15.2. International regulations

No additional information available

15.3. US State regulations

No additional information available

SECTION 16: Other information

Revision date : 04/20/2018
Other information : None.
Prepared by : Kleen-Flo Tumbler Ind. Ltd.

Disclaimer: We believe the statements, technical information and recommendations contained herein are reliable, but they are given without warranty or guarantee of any kind. The information contained in this document applies to this specific material as supplied. It may not be valid for this material if it is used in combination with any other materials. It is the user's responsibility to satisfy oneself as to the suitability and completeness of this information for the user's own particular use.

Blue Diamond Paste Wax

Fiche de données de sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

Date d'émission: 04/20/2018 Date de révision: 04/20/2018 Version: 1.0

SECTION 1: Identification

1.1. Identification

Forme du produit : Mélange
Nom du produit : Blue Diamond Paste Wax
Code du produit : 298

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/mélange : Agent lustrant

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur

Les Entreprises Kleen-Flo Tumbler Limitée
75 Advance Boulevard
Brampton, L6T 4N1 - CANADA
T: 905-793-4311

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : CANUTEC 613-996-6666

DIRECTIVES POUR L'UTILISATION DU FDS: Le produit décrit dans cette FDS est un produit pour consommateurs. Il peut être utilisé comme décrit sur l'étiquette du produit, dans des conditions normales prévisibles, sans danger pour le consommateur. Cette FDS est conçue pour fournir des informations supplémentaires sur la sécurité et la manipulation du produit.

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification GHS

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2B
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3, Irritation du tractus respiratoire
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3, Narcose

2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage GHS

Pictogrammes de danger (GHS) :



GHS07

Mention d'avertissement (GHS) :

Attention

Mentions de danger (GHS) :

Provoque une irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des vertiges

Conseils de prudence (GHS) :

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

2.4. Toxicité aiguë inconnue

Non applicable

Blue Diamond Paste Wax

Fiche de données de sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

| Nom | Identificateur de produit | % |
|--|---------------------------|-----------|
| Oxyde d'aluminium (Al ₂ O ₃) | (n° CAS) 1344-28-1 | 10 - 30 |
| Kérosène (pétrole) | (n° CAS) 8008-20-6 | 10 - 30 |
| Acide oléique | (n° CAS) 112-80-1 | 1 - 5 |
| 1,3-Bis(hydroxyméthyl)-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione | (n° CAS) 6440-58-0 | 0 - 2 |
| Morpholine | (n° CAS) 110-91-8 | 0.5 - 1.5 |
| Triéthanolamine | (n° CAS) 102-71-6 | 0 - 1 |

*Nom chimique, numéro CAS et/ou la concentration exacte ont été tenus au secret commercial.

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

- Premiers soins après inhalation : EN CAS D'INHALATION: s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
- Premiers soins après contact avec la peau : En cas d'irritation cutanée: Laver la peau avec beaucoup d'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste.
- Premiers soins après contact oculaire : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.
- Premiers soins après ingestion : Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. Consulter un médecin en cas de malaise.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- Symptômes/effets après inhalation : Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des vertiges.
- Symptômes/effets après contact avec la peau : Peut provoquer une irritation de la peau. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- Symptômes/effets après contact oculaire : Provoque une irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort ou des douleurs, un clignement excessif des paupières et une production excessive de larmes, avec une rougeur prononcée et un gonflement de la conjonctive.
- Symptômes/effets après ingestion : Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Des symptômes peuvent apparaître ultérieurement. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette ou la fiche signalétique).

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

- Moyens d'extinction appropriés : Produit chimique sec. Dioxyde de carbone (CO₂). Eau pulvérisée. Mousse résistant à l'alcool.
- Agents d'extinction non appropriés : Aucun connu.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- Danger d'incendie : Les produits de combustion peuvent inclure, sans s'y limiter : oxydes de carbone. Fumée épaisse.
- Réactivité : Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

5.3. Conseils aux pompiers

- Protection en cas d'incendie : Rester en amont du vent par rapport à l'incendie. Porter un habit pare feu complet incluant un équipement de respiration (SCBA).

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

- Mesures générales : Porter les vêtements protecteurs recommandés dans la section 8. Isoler la zone de danger et interdire l'accès au personnel non protégé et non autorisé.

Blue Diamond Paste Wax

Fiche de données de sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

6.1.1. Pour les non-secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

6.1.2. Pour les secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

- Pour la rétention : Contenir le déversement puis le placer ensuite dans un conteneur adapté. Ne pas laisser s'écouler dans les égouts ni dans les cours d'eau. Utiliser l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié.
- Procédés de nettoyage : Déblayer la substance avec une pelle et la placer dans un conteneur de récupération. Ventiler la zone.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle"

SECTION 7: Manutention et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Se procurer les instructions avant utilisation. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas avaler. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Mesures d'hygiène : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver les mains après toute manipulation.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

- Conditions de stockage : Conserver hors de la portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver dans l'emballage d'origine. Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver à température ambiante. Ne pas geler. Tenir à l'écart de sources d'ignition.

SECTION 8: Contrôle de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

| Oxyde d'aluminium (Al ₂ O ₃) (1344-28-1) | | |
|--|---------------------------------------|--|
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m ³) | 15 mg/m ³ (total dust) 5 mg/m ³ (respirable fraction) |
| Kérosène (pétrole) (8008-20-6) | | |
| ACGIH | ACGIH TWA (mg/m ³) | 200 mg/m ³ (application restricted to conditions in which there are negligible aerosol exposures-total hydrocarbon vapor) |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (mg/m ³) | 100 mg/m ³ |
| Acide oléique (112-80-1) | | |
| Non applicable | | |
| 1,3-Bis(hydroxyméthyl)-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione (6440-58-0) | | |
| Non applicable | | |
| Morpholine (110-91-8) | | |
| ACGIH | ACGIH TWA (ppm) | 20 ppm |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m ³) | 70 mg/m ³ |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 20 ppm |
| IDLH | US IDLH (ppm) | 1400 ppm (10% LEL) |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (mg/m ³) | 70 mg/m ³ |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (ppm) | 20 ppm |
| NIOSH | NIOSH REL (STEL) (mg/m ³) | 105 mg/m ³ |
| NIOSH | NIOSH REL (STEL) (ppm) | 30 ppm |

Blue Diamond Paste Wax

Fiche de données de sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

| Triéthanolamine (102-71-6) | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| ACGIH | ACGIH TWA (mg/m ³) | 5 mg/m ³ |

8.2. Contrôles de l'exposition

| | |
|---|---|
| Contrôles techniques appropriés | : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. |
| Protection des mains | : Porter des gants appropriés. |
| Protection oculaire | : Porter un appareil de protection des yeux/du visage. |
| Protection de la peau et du corps | : Porter un vêtement de protection approprié. |
| Protection des voies respiratoires | : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil de protection respiratoire retenu. |
| Contrôle de l'exposition de l'environnement | : Éviter le rejet dans l'environnement. |
| Autres informations | : Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. |

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | |
|--|----------------------------|
| État physique | : Solide |
| Apparence | : Crème. |
| Couleur | : Opaque. Brun clair. |
| Odeur | : Aucune donnée disponible |
| Seuil olfactif | : Aucune donnée disponible |
| pH | : Aucune donnée disponible |
| Point de fusion | : Aucune donnée disponible |
| Point de congélation | : Aucune donnée disponible |
| Point d'ébullition | : Aucune donnée disponible |
| Point d'éclair | : Aucune donnée disponible |
| Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1) | : < 1 |
| Inflammabilité (solide, gaz) | : Non inflammable. |
| Pression de la vapeur | : Aucune donnée disponible |
| Densité relative de la vapeur à 20 °C | : > 1 (air = 1) |
| Densité relative | : 1,03 |
| Solubilité | : Soluble dans l'eau |
| Coefficient de partage n-octanol/eau | : Aucune donnée disponible |
| Température d'auto-inflammation | : Aucune donnée disponible |
| Température de décomposition | : Aucune donnée disponible |
| Viscosité, cinématique | : Aucune donnée disponible |
| Viscosité, dynamique | : Aucune donnée disponible |
| Limites d'explosivité | : Aucune donnée disponible |
| Propriétés explosives | : Aucune donnée disponible |
| Propriétés comburantes | : Aucune donnée disponible |

9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

Blue Diamond Paste Wax

Fiche de données de sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

10.4. Conditions à éviter

Chaleur. Rayons directs du soleil. Matières incompatibles.

10.5. Matières incompatibles

Acides forts. Agents oxydants.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Peut inclure, sans s'y limiter : oxydes de carbone. Fumée épaisse.

SECTION 11: Données toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité Aiguë (voie orale) : Non classé
Toxicité Aiguë (voie cutanée) : Non classé
Toxicité aigüe (inhalation) : Non classé

| Oxyde d'aluminium (Al₂O₃) (1344-28-1) | |
|---|---------------------------------|
| DL50 orale rat | > 5000 mg/kg |
| Kérosène (pétrole) (8008-20-6) | |
| DL50 orale rat | > 5000 mg/kg |
| DL50 cutanée lapin | > 2000 mg/kg |
| CL50 inhalation rat | > 5,28 mg/l/4h |
| Acide oléique (112-80-1) | |
| DL50 orale rat | 25 g/kg |
| 1,3-Bis(hydroxyméthyl)-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione (6440-58-0) | |
| DL50 orale rat | 2 g/kg |
| Morpholine (110-91-8) | |
| DL50 orale rat | 1050 mg/kg |
| DL50 cutanée lapin | 310 - 810 mg/kg |
| CL50 inhalation rat | > 8000 ppm (Exposure time: 8 h) |
| Triéthanolamine (102-71-6) | |
| DL50 orale rat | 4190 mg/kg |
| DL50 cutanée lapin | > 20000 mg/kg |

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une irritation des yeux.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé
Cancérogénicité : Non classé

| Morpholine (110-91-8) | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Groupe IARC | 3 - Inclassable |
| Triéthanolamine (102-71-6) | |
| Groupe IARC | 3 - Inclassable |

Toxicité pour la reproduction : Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) : Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Peut irriter les voies respiratoires.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) : Non classé
Danger par aspiration : Non classé
Symptômes/effets après inhalation : Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des vertiges.
Symptômes/effets après contact avec la peau : Peut provoquer une irritation de la peau. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Blue Diamond Paste Wax

Fiche de données de sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

| | |
|---|--|
| Symptômes/effets après contact oculaire | : Provoque une irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort ou des douleurs, un clignement excessif des paupières et une production excessive de larmes, avec une rougeur prononcée et un gonflement de la conjonctive. |
| Symptômes/effets après ingestion | : Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées. |
| Autres informations | : Voies d'exposition possibles : ingestion, inhalation, peau et yeux. |

SECTION 12: Données écologiques

12.1. Toxicité

Écologie - général : Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

| Acide oléique (112-80-1) | |
|----------------------------|---|
| CL50 poisson 1 | 205 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static]) |
| Morpholine (110-91-8) | |
| CL50 poisson 1 | 350 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static]) |
| CL50 poissons 2 | 375 - 460 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss) |
| Triéthanolamine (102-71-6) | |
| CL50 poisson 1 | 11800 mg/l |
| CE50 Daphnie 1 | 1386 mg/l |
| CL50 poissons 2 | > 1000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static]) |
| ErC50 (algues) | 169 mg/l |
| NOEC chronique crustacé | 16 mg/l |

12.2. Persistance et dégradabilité

| Blue Diamond Paste Wax | |
|------------------------------|-------------|
| Persistance et dégradabilité | Non établi. |

12.3. Potentiel de bioaccumulation

| Blue Diamond Paste Wax | |
|--------------------------------------|------------------|
| Potentiel de bioaccumulation | Non établi. |
| Morpholine (110-91-8) | |
| BCF poissons 1 | 0,3 - 2,8 |
| Coefficient de partage n-octanol/eau | -2,55 (at 25 °C) |
| Triéthanolamine (102-71-6) | |
| BCF poissons 1 | < 3,9 |
| Coefficient de partage n-octanol/eau | -2,53 |

12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.5. Autres effets néfastes

Autres informations : Aucun autre effet connu.

SECTION 13: Données sur l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations relatives à l'élimination du produit ou de l'emballage : Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

SECTION 14: Informations relatives au transport

Department of Transportation (DOT) et Transport des marchandises dangereuses (TMD)

Conformément aux exigences de DOT/TMD
Non réglementé

SECTION 15: Informations sur la réglementation

15.1. Réglementations fédérales

Blue Diamond Paste Wax

Fiche de données de sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

Tous les composants de ce produit figurent à l'inventaire de la Toxic Substances Control Act (TSCA) de l'Environmental Protection Agency des États-Unis (ou en sont exclus).

Tous les composants de ce produit figurent aux inventaires canadiens LIS (Liste intérieure des substances) et LES (Liste extérieure des substances) (ou en sont exclus).

15.2. Réglementations internationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

15.3. Réglementations des Etats - É-U

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 16: Autres informations

| | | |
|---------------------|---|------------|
| Date de révision | : | 04/20/2018 |
| Autres informations | : | Aucun. |
| Préparé par | : | |

Clause de non-responsabilité : nous croyons que les affirmations, les informations techniques et les recommandations contenues dans la présente sont véridiques, mais elles sont données sans garantie d'aucune sorte. Les informations contenues dans ce document s'appliquent à cette substance spécifique comme fournie. Elles peuvent ne pas être valables pour cette substance si elle est utilisée en combinaison avec toute autre substance. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la pertinence et de l'intégralité de cette information quant à l'usage particulier qu'il en fera.