

# SAFETY DATA SHEET

## 1. Identification

**Product number** 4107  
**Product identifier** SUPER SPRAY PAINT GM BLUE  
**Revision date** 02-21-2017  
**Company information** Kleen-Flo Tumbler Ind Limited  
75 Advance Blvd  
Brampton, Ontario L6T 4N1 Canada  
**Company phone** General Assistance 1-905-793-4311  
**Emergency telephone** CANUTEC: 613-996-6666  
**Version #** 02  
**Supersedes date** 02-03-2017  
**Recommended use** COATING  
**Recommended restrictions** None known.

## 2. Hazard(s) identification

**Physical hazards** Flammable aerosols Category 1  
**Health hazards** Serious eye damage/eye irritation Category 2A  
Reproductive toxicity (the unborn child) Category 2  
Specific target organ toxicity, single exposure Category 3 narcotic effects  
Specific target organ toxicity, repeated exposure Category 2  
**OSHA defined hazards** Not classified.  
**Label elements**



**Signal word** Danger  
**Hazard statement** Extremely flammable aerosol. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging the unborn child. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.  
**Precautionary statement**  
**Prevention** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe gas. Wash thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.  
**Response** If inhaled: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If exposed or concerned: Get medical advice/attention. Call a poison center/doctor if you feel unwell. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.  
**Storage** Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.  
**Disposal** Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.  
**Environmental hazards** Hazardous to the aquatic environment, acute hazard Category 3  
Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard Category 3

**Hazard(s) not otherwise classified (HNOC)** None known.

**Supplemental information** None.

### 3. Composition/information on ingredients

#### Mixtures

Chemical name	Common name and synonyms	CAS number	%
Acetone		67-64-1	20 - 40
Propane		74-98-6	10 - 20
Ethyl Acetate		141-78-6	2.5 - 10
Isobutane		75-28-5	2.5 - 10
Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate		108-65-6	2.5 - 10
Toluene		108-88-3	2.5 - 10
Xylene		1330-20-7	2.5 - 10
Ethyl Benzene		100-41-4	1 - 2.5
Isopropyl Alcohol		67-63-0	1 - 2.5
Methyl Isobutyl Ketone		108-10-1	1 - 2.5
n-Butyl Acetate		123-86-4	1 - 2.5
Titanium dioxide		13463-67-7	1 - 2.5
Aluminium Hydroxide		21645-51-2	0.1 - 1
Carbon Black		1333-86-4	0.1 - 1
Synthetic Amorphous Silica		112945-52-5	0.1 - 1
Other components below reportable levels			10 - 20

\*Designates that a specific chemical identity and/or percentage of composition has been withheld as a trade secret.

### 4. First-aid measures

<b>Inhalation</b>	Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
<b>Skin contact</b>	Wash off with soap and water. Get medical attention if irritation develops and persists.
<b>Eye contact</b>	Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
<b>Ingestion</b>	In the unlikely event of swallowing contact a physician or poison control center. Rinse mouth.
<b>Most important symptoms/effects, acute and delayed</b>	May cause drowsiness and dizziness. Headache. Nausea, vomiting. Severe eye irritation. Symptoms may include stinging, tearing, redness, swelling, and blurred vision. Prolonged exposure may cause chronic effects.
<b>Indication of immediate medical attention and special treatment needed</b>	Provide general supportive measures and treat symptomatically. Keep victim under observation. Symptoms may be delayed.
<b>General information</b>	IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. If you feel unwell, seek medical advice (show the label where possible). Ensure that medical personnel are aware of the material(s) involved, and take precautions to protect themselves. Show this safety data sheet to the doctor in attendance.

### 5. Fire-fighting measures

<b>Suitable extinguishing media</b>	Alcohol resistant foam. Powder. Carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ).
<b>Unsuitable extinguishing media</b>	Do not use water jet as an extinguisher, as this will spread the fire.
<b>Specific hazards arising from the chemical</b>	Contents under pressure. Pressurized container may explode when exposed to heat or flame. During fire, gases hazardous to health may be formed.
<b>Special protective equipment and precautions for firefighters</b>	Firefighters must use standard protective equipment including flame retardant coat, helmet with face shield, gloves, rubber boots, and in enclosed spaces, SCBA.
<b>Fire fighting equipment/instructions</b>	Move containers from fire area if you can do so without risk. Containers should be cooled with water to prevent vapor pressure build up. For massive fire in cargo area, use unmanned hose holder or monitor nozzles, if possible. If not, withdraw and let fire burn out.

**Specific methods** Use standard firefighting procedures and consider the hazards of other involved materials. Move containers from fire area if you can do so without risk. In the event of fire and/or explosion do not breathe fumes.

**General fire hazards** Extremely flammable aerosol.

## 6. Accidental release measures

**Personal precautions, protective equipment and emergency procedures** Keep unnecessary personnel away. Keep people away from and upwind of spill/leak. Wear appropriate protective equipment and clothing during clean-up. Do not breathe gas. Do not touch damaged containers or spilled material unless wearing appropriate protective clothing. Ventilate closed spaces before entering them. Local authorities should be advised if significant spillages cannot be contained. For personal protection, see section 8 of the SDS.

**Methods and materials for containment and cleaning up** Refer to attached safety data sheets and/or instructions for use. Stop leak if you can do so without risk. Move the cylinder to a safe and open area if the leak is irreparable. Isolate area until gas has dispersed. Eliminate all ignition sources (no smoking, flares, sparks, or flames in immediate area). Keep combustibles (wood, paper, oil, etc.) away from spilled material. Prevent product from entering drains. Cover with plastic sheet to prevent spreading. Absorb in vermiculite, dry sand or earth and place into containers. Following product recovery, flush area with water.

Small Spills: Wipe up with absorbent material (e.g. cloth, fleece). Clean surface thoroughly to remove residual contamination. For waste disposal, see section 13 of the SDS.

**Environmental precautions** Avoid release to the environment. Inform appropriate managerial or supervisory personnel of all environmental releases. Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Avoid discharge into drains, water courses or onto the ground.

## 7. Handling and storage

**Precautions for safe handling** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Do not use if spray button is missing or defective. Do not spray on a naked flame or any other incandescent material. Do not smoke while using or until sprayed surface is thoroughly dry. Do not cut, weld, solder, drill, grind, or expose containers to heat, flame, sparks, or other sources of ignition. All equipment used when handling the product must be grounded. Do not re-use empty containers. Do not breathe gas. Avoid contact with eyes. Pregnant or breastfeeding women must not handle this product. Should be handled in closed systems, if possible. Use only in well-ventilated areas. Wear appropriate personal protective equipment. Avoid release to the environment. Observe good industrial hygiene practices.

**Conditions for safe storage, including any incompatibilities** Level 2 Aerosol.

Store locked up. Pressurized container. Protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50°C/122 °F. Do not puncture, incinerate or crush. Do not handle or store near an open flame, heat or other sources of ignition. This material can accumulate static charge which may cause spark and become an ignition source. Store away from incompatible materials (see Section 10 of the SDS).

## 8. Exposure controls/personal protection

### Occupational exposure limits

#### US. OSHA Table Z-1 Limits for Air Contaminants (29 CFR 1910.1000)

Components	Type	Value	Form
Acetone (CAS 67-64-1)	PEL	2400 mg/m <sup>3</sup> 1000 ppm	
Carbon Black (CAS 1333-86-4)	PEL	3.5 mg/m <sup>3</sup>	
Ethyl Acetate (CAS 141-78-6)	PEL	1400 mg/m <sup>3</sup> 400 ppm	
Ethyl Benzene (CAS 100-41-4)	PEL	435 mg/m <sup>3</sup> 100 ppm	
Isopropyl Alcohol (CAS 67-63-0)	PEL	980 mg/m <sup>3</sup> 400 ppm	
Methyl Isobutyl Ketone (CAS 108-10-1)	PEL	410 mg/m <sup>3</sup> 100 ppm	
n-Butyl Acetate (CAS 123-86-4)	PEL	710 mg/m <sup>3</sup>	

**US. OSHA Table Z-1 Limits for Air Contaminants (29 CFR 1910.1000)**

Components	Type	Value	Form
Propane (CAS 74-98-6)	PEL	150 ppm 1800 mg/m3	
Titanium dioxide (CAS 13463-67-7)	PEL	1000 ppm 15 mg/m3	Total dust.
Xylene (CAS 1330-20-7)	PEL	435 mg/m3 100 ppm	

**US. OSHA Table Z-2 (29 CFR 1910.1000)**

Components	Type	Value
Toluene (CAS 108-88-3)	Ceiling TWA	300 ppm 200 ppm

**US. ACGIH Threshold Limit Values**

Components	Type	Value	Form
Acetone (CAS 67-64-1)	STEL TWA	500 ppm 250 ppm	
Carbon Black (CAS 1333-86-4)	TWA	3 mg/m3	Inhalable fraction.
Ethyl Acetate (CAS 141-78-6)	TWA	400 ppm	
Ethyl Benzene (CAS 100-41-4)	TWA	20 ppm	
Isobutane (CAS 75-28-5)	STEL	1000 ppm	
Isopropyl Alcohol (CAS 67-63-0)	STEL	400 ppm	
Methyl Isobutyl Ketone (CAS 108-10-1)	TWA STEL	200 ppm 75 ppm	
n-Butyl Acetate (CAS 123-86-4)	TWA STEL	20 ppm 200 ppm	
Titanium dioxide (CAS 13463-67-7)	TWA	150 ppm 10 mg/m3	
Toluene (CAS 108-88-3)	TWA	20 ppm	
Xylene (CAS 1330-20-7)	STEL TWA	150 ppm 100 ppm	

**US. NIOSH: Pocket Guide to Chemical Hazards**

Components	Type	Value
Acetone (CAS 67-64-1)	TWA	590 mg/m3 250 ppm
Carbon Black (CAS 1333-86-4)	TWA	0.1 mg/m3
Ethyl Acetate (CAS 141-78-6)	TWA	1400 mg/m3 400 ppm
Ethyl Benzene (CAS 100-41-4)	STEL	545 mg/m3
Isobutane (CAS 75-28-5)	TWA	125 ppm 435 mg/m3 100 ppm 1900 mg/m3 800 ppm
Isopropyl Alcohol (CAS 67-63-0)	STEL	1225 mg/m3 500 ppm

**US. NIOSH: Pocket Guide to Chemical Hazards**

Components	Type	Value
Methyl Isobutyl Ketone (CAS 108-10-1)	TWA	980 mg/m3 400 ppm
	STEL	300 mg/m3
	TWA	75 ppm
n-Butyl Acetate (CAS 123-86-4)	TWA	205 mg/m3 50 ppm
	STEL	950 mg/m3
	TWA	200 ppm
Propane (CAS 74-98-6)	TWA	710 mg/m3 150 ppm
	TWA	1800 mg/m3 1000 ppm
	STEL	560 mg/m3
Toluene (CAS 108-88-3)	TWA	150 ppm
	TWA	375 mg/m3
	TWA	100 ppm

**US. Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) Guides**

Components	Type	Value
Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate (CAS 108-65-6)	TWA	50 ppm

**Biological limit values**

**ACGIH Biological Exposure Indices**

Components	Value	Determinant	Specimen	Sampling Time
Acetone (CAS 67-64-1)	25 mg/l	Acetone	Urine	*
Ethyl Benzene (CAS 100-41-4)	0.15 g/g	Sum of mandelic acid and phenylglyoxylic acid	Creatinine in urine	*
Isopropyl Alcohol (CAS 67-63-0)	40 mg/l	Acetone	Urine	*
Methyl Isobutyl Ketone (CAS 108-10-1)	1 mg/l	Methyl isobutyl ketone	Urine	*
Toluene (CAS 108-88-3)	0.3 mg/g	o-Cresol, with hydrolysis	Creatinine in urine	*
	0.03 mg/l	Toluene	Urine	*
	0.02 mg/l	Toluene	Blood	*
Xylene (CAS 1330-20-7)	1.5 g/g	Methylhippuric acids	Creatinine in urine	*

\* - For sampling details, please see the source document.

**Exposure guidelines**

**US - California OELs: Skin designation**

Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate (CAS 108-65-6) Can be absorbed through the skin.

Toluene (CAS 108-88-3) Can be absorbed through the skin.

**US - Minnesota Haz Subs: Skin designation applies**

Toluene (CAS 108-88-3) Skin designation applies.

**Appropriate engineering controls**

Good general ventilation (typically 10 air changes per hour) should be used. Ventilation rates should be matched to conditions. If applicable, use process enclosures, local exhaust ventilation, or other engineering controls to maintain airborne levels below recommended exposure limits. If exposure limits have not been established, maintain airborne levels to an acceptable level. Provide eyewash station.

**Individual protection measures, such as personal protective equipment**

**Eye/face protection** Wear safety glasses with side shields (or goggles).

<b>Skin protection</b>	
<b>Hand protection</b>	Wear appropriate chemical resistant gloves. Suitable gloves can be recommended by the glove supplier.
<b>Other</b>	
<b>Respiratory protection</b>	Wear suitable protective clothing. Use of an impervious apron is recommended.
	If permissible levels are exceeded use NIOSH mechanical filter / organic vapor cartridge or an air-supplied respirator.
<b>Thermal hazards</b>	Wear appropriate thermal protective clothing, when necessary.
<b>General hygiene considerations</b>	Observe any medical surveillance requirements. When using do not smoke. Always observe good personal hygiene measures, such as washing after handling the material and before eating, drinking, and/or smoking. Routinely wash work clothing and protective equipment to remove contaminants.

## 9. Physical and chemical properties

<b>Appearance</b>	
<b>Physical state</b>	Gas.
<b>Form</b>	Aerosol.
<b>Color</b>	Not available.
<b>Odor</b>	Not available.
<b>Odor threshold</b>	Not available.
<b>pH</b>	Not available.
<b>Melting point/freezing point</b>	Not available.
<b>Initial boiling point and boiling range</b>	455.31 °F (235.17 °C) estimated
<b>Flash point</b>	-156.0 °F (-104.4 °C) PROPELLANT estimated
<b>Evaporation rate</b>	Not available.
<b>Flammability (solid, gas)</b>	Not available.
<b>Upper/lower flammability or explosive limits</b>	
<b>Flammability limit - lower (%)</b>	2 % estimated
<b>Flammability limit - upper (%)</b>	10.3 % estimated
<b>Explosive limit - lower (%)</b>	Not available.
<b>Explosive limit - upper (%)</b>	Not available.
<b>Vapor pressure</b>	Not available.
<b>Vapor density</b>	Not available.
<b>Relative density</b>	Not available.
<b>Solubility(ies)</b>	
<b>Solubility (water)</b>	Not available.
<b>Partition coefficient (n-octanol/water)</b>	Not available.
<b>Auto-ignition temperature</b>	Not available.
<b>Decomposition temperature</b>	Not available.
<b>Viscosity</b>	Not available.
<b>Other information</b>	
<b>Explosive properties</b>	Not explosive.
<b>Oxidizing properties</b>	Not oxidizing.

## 10. Stability and reactivity

<b>Reactivity</b>	The product is stable and non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.
<b>Chemical stability</b>	Material is stable under normal conditions.
<b>Possibility of hazardous reactions</b>	Hazardous polymerization does not occur.
<b>Conditions to avoid</b>	Avoid temperatures exceeding the flash point. Contact with incompatible materials.

**Incompatible materials** Strong acids. Strong oxidizing agents. Nitrates. Halogens. Fluorine. Chlorine.  
**Hazardous decomposition products** No hazardous decomposition products are known.

## 11. Toxicological information

### Information on likely routes of exposure

**Inhalation** May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure by inhalation. May cause drowsiness and dizziness. Headache. Nausea, vomiting.  
**Skin contact** No adverse effects due to skin contact are expected.  
**Eye contact** Causes serious eye irritation.  
**Ingestion** Expected to be a low ingestion hazard.

**Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics** May cause drowsiness and dizziness. Headache. Nausea, vomiting. Severe eye irritation. Symptoms may include stinging, tearing, redness, swelling, and blurred vision.

### Information on toxicological effects

**Acute toxicity** Narcotic effects.

Components	Species	Test Results
Acetone (CAS 67-64-1)		
<b>Acute</b>		
<b>Dermal</b>		
LD50	Guinea pig	> 7426 mg/kg, 24 Hours > 9.4 ml/kg, 24 Hours
	Rabbit	> 7426 mg/kg, 24 Hours > 9.4 ml/kg, 24 Hours
<b>Inhalation</b>		
LC50	Rat	55700 ppm, 3 Hours 132 mg/l, 3 Hours 50.1 mg/l
<b>Oral</b>		
LD50	Rat	5800 mg/kg 2.2 ml/kg
Aluminium Hydroxide (CAS 21645-51-2)		
<b>Acute</b>		
<b>Inhalation</b>		
LC50	Rat	> 0.888 mg/l, 4 Hours 7.6 mg/l, If <1L: Consumer Commodity Hours
<b>Oral</b>		
LD50	Rat	> 2000 mg/kg
Carbon Black (CAS 1333-86-4)		
<b>Acute</b>		
<b>Oral</b>		
LD50	Rat	> 10000 mg/kg
Ethyl Acetate (CAS 141-78-6)		
<b>Acute</b>		
<b>Dermal</b>		
LD50	Rabbit	> 20000 mg/kg, 24 Hours
<b>Oral</b>		
LD50	Rabbit	4934 mg/kg
	Rat	11.3 ml/kg

Components	Species	Test Results
Ethyl Benzene (CAS 100-41-4)		
<b><u>Acute</u></b>		
<b>Dermal</b>		
LD50	Rabbit	17.8 ml/kg, 24 Hours
<b>Inhalation</b>		
LC50	Mouse	> 8000 ppm, 20 Minutes
	Rat	4000 ppm
<b>Oral</b>		
LD50	Rat	3500 mg/kg
Isobutane (CAS 75-28-5)		
<b><u>Acute</u></b>		
<b>Inhalation</b>		
LC50	Mouse	1237 mg/l, 120 Minutes
		52 %, 120 Minutes
	Rat	1355 mg/l
Isopropyl Alcohol (CAS 67-63-0)		
<b><u>Acute</u></b>		
<b>Dermal</b>		
LD50	Rabbit	16.4 ml/kg, 24 Hours
<b>Inhalation</b>		
LC50	Rat	> 10000 ppm, 6 Hours
<b>Oral</b>		
LD50	Rat	5.84 g/kg
Methyl Isobutyl Ketone (CAS 108-10-1)		
<b><u>Acute</u></b>		
<b>Inhalation</b>		
LC50	Rat	2000 - 4000 ppm, 4 Hours
<b>Oral</b>		
LD50	Rat	2.08 g/kg
n-Butyl Acetate (CAS 123-86-4)		
<b><u>Acute</u></b>		
<b>Dermal</b>		
LD50	Rabbit	> 16 ml/kg, 24 Hours
<b>Inhalation</b>		
LC50	Rat	1087 ppm, 4 Hours
		0.74 mg/l, 4 Hours
<b>Oral</b>		
LD50	Rat	14130 mg/kg
		12.2 ml/kg
Propane (CAS 74-98-6)		
<b><u>Acute</u></b>		
<b>Inhalation</b>		
LC50	Mouse	1237 mg/l, 120 Minutes
		52 %, 120 Minutes
	Rat	1355 mg/l
		658 mg/l/4h

Components	Species	Test Results
Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate (CAS 108-65-6)		
<b>Acute</b>		
<b>Dermal</b>		
LD50	Rat	> 2000 mg/kg, 24 Hours
<b>Oral</b>		
LD50	Rat	> 5000 mg/kg > 14.1 ml
Synthetic Amorphous Silica (CAS 112945-52-5)		
<b>Acute</b>		
<b>Dermal</b>		
LD50	Rabbit	2000 mg/kg
<b>Oral</b>		
LD50	Rat	5000 mg/kg
Titanium dioxide (CAS 13463-67-7)		
<b>Acute</b>		
<b>Inhalation</b>		
LC50	Rat	> 2.28 mg/l, 4 Hours
<b>Oral</b>		
LD50	Mouse	> 5000 mg/kg
	Rat	> 2000 mg/kg
Toluene (CAS 108-88-3)		
<b>Acute</b>		
<b>Dermal</b>		
LD50	Rabbit	> 5000 mg/kg, 24 Hours
<b>Inhalation</b>		
LC50	Mouse	6405 - 7436 ppm, 6 Hours 5320 ppm, 8 Hours
	Rat	5879 - 6281 ppm, 6 Hours 25.7 mg/l, 4 Hours
<b>Oral</b>		
LD50	Rat	> 5000 mg/kg
Xylene (CAS 1330-20-7)		
<b>Acute</b>		
<b>Dermal</b>		
LD50	Rabbit	> 5000 ml/kg, 4 Hours 12126 mg/kg, 24 Hours
<b>Inhalation</b>		
LC50	Rat	5922 ppm, 4 Hours
<b>Oral</b>		
LD50	Mouse	5251 mg/kg
	Rat	3523 mg/kg 10 ml/kg

\* Estimates for product may be based on additional component data not shown.

**Skin corrosion/irritation** Prolonged skin contact may cause temporary irritation.

**Serious eye damage/eye irritation** Causes serious eye irritation.

**Respiratory or skin sensitization**

**Respiratory sensitization** Not a respiratory sensitizer.

**Skin sensitization** This product is not expected to cause skin sensitization.

**Germ cell mutagenicity**

No data available to indicate product or any components present at greater than 0.1% are mutagenic or genotoxic.

**Carcinogenicity**

Risk of cancer cannot be excluded with prolonged exposure.

**IARC Monographs. Overall Evaluation of Carcinogenicity**

Carbon Black (CAS 1333-86-4)	2B Possibly carcinogenic to humans.
Ethyl Benzene (CAS 100-41-4)	2B Possibly carcinogenic to humans.
Methyl Isobutyl Ketone (CAS 108-10-1)	2B Possibly carcinogenic to humans.
Titanium dioxide (CAS 13463-67-7)	2B Possibly carcinogenic to humans.
Toluene (CAS 108-88-3)	3 Not classifiable as to carcinogenicity to humans.
Xylene (CAS 1330-20-7)	3 Not classifiable as to carcinogenicity to humans.

**OSHA Specifically Regulated Substances (29 CFR 1910.1001-1050)**

Not regulated.

**US. National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens**

Not listed.

**Reproductive toxicity**

Components in this product have been shown to cause birth defects and reproductive disorders in laboratory animals. Suspected of damaging the unborn child.

**Specific target organ toxicity - single exposure**

May cause drowsiness and dizziness.

**Specific target organ toxicity - repeated exposure**

May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

**Aspiration hazard**

Not likely, due to the form of the product.

**Chronic effects**

May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Prolonged exposure may cause chronic effects.

**12. Ecological information****Ecotoxicity**

Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Components		Species	Test Results
Acetone (CAS 67-64-1)			
<b>Aquatic</b>			
Crustacea	EC50	Water flea (Daphnia magna)	21.6 - 23.9 mg/l, 48 hours
Fish	LC50	Rainbow trout, donaldson trout (Oncorhynchus mykiss)	4740 - 6330 mg/l, 96 hours
Ethyl Acetate (CAS 141-78-6)			
<b>Aquatic</b>			
Fish	LC50	Indian catfish (Heteropneustes fossilis)	200.32 - 225.42 mg/l, 96 hours
Ethyl Benzene (CAS 100-41-4)			
<b>Aquatic</b>			
Algae	IC50	Algae Daphnia	4.6 mg/L, 72 Hours
Crustacea	EC50	Water flea (Daphnia magna)	2.1 mg/L, 48 Hours
Fish	LC50	Fathead minnow (Pimephales promelas)	1.37 - 4.4 mg/l, 48 hours 7.5 - 11 mg/l, 96 hours
Isopropyl Alcohol (CAS 67-63-0)			
<b>Aquatic</b>			
Algae	IC50	Algae	1000.0001 mg/L, 72 Hours
Crustacea	EC50	Daphnia	13299 mg/L, 48 Hours
Fish	LC50	Bluegill (Lepomis macrochirus)	> 1400 mg/l, 96 hours
Methyl Isobutyl Ketone (CAS 108-10-1)			
<b>Aquatic</b>			
Fish	LC50	Fathead minnow (Pimephales promelas)	492 - 593 mg/l, 96 hours
n-Butyl Acetate (CAS 123-86-4)			
<b>Aquatic</b>			
Algae	IC50	Algae	674.7 mg/L, 72 Hours
Fish	LC50	Fathead minnow (Pimephales promelas)	17 - 19 mg/l, 96 hours

Components	Species		Test Results
Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate (CAS 108-65-6)			
<b>Aquatic</b>			
Crustacea	EC50	Daphnia	500.0001 mg/L, 48 Hours
Synthetic Amorphous Silica (CAS 112945-52-5)			
<b>Aquatic</b>			
Fish	LC50	Danio rerio	10000 mg/l, 96 hours
Titanium dioxide (CAS 13463-67-7)			
<b>Aquatic</b>			
Crustacea	EC50	Water flea (Daphnia magna)	> 1000 mg/l, 48 hours
Fish	LC50	Mummichog (Fundulus heteroclitus)	> 1000 mg/l, 96 hours
Toluene (CAS 108-88-3)			
<b>Aquatic</b>			
Algae	IC50	Algae	433.0001 mg/L, 72 Hours
Crustacea	EC50	Daphnia	7.645 mg/L, 48 Hours
		Water flea (Daphnia magna)	5.46 - 9.83 mg/l, 48 hours
Fish	LC50	Coho salmon,silver salmon (Oncorhynchus kisutch)	8.11 mg/l, 96 hours
Xylene (CAS 1330-20-7)			
<b>Aquatic</b>			
Fish	LC50	Bluegill (Lepomis macrochirus)	7.711 - 9.591 mg/l, 96 hours

\* Estimates for product may be based on additional component data not shown.

**Persistence and degradability** No data is available on the degradability of this product.

**Bioaccumulative potential**

**Partition coefficient n-octanol / water (log Kow)**

Acetone	-0.24
Ethyl Acetate	0.73
Ethyl Benzene	3.15
Isobutane	2.76
Isopropyl Alcohol	0.05
Methyl Isobutyl Ketone	1.31
n-Butyl Acetate	1.78
Propane	2.36
Toluene	2.73
Xylene	3.12 - 3.2

**Mobility in soil** No data available.

**Other adverse effects** No other adverse environmental effects (e.g. ozone depletion, photochemical ozone creation potential, endocrine disruption, global warming potential) are expected from this component.

**13. Disposal considerations**

**Disposal instructions** Collect and reclaim or dispose in sealed containers at licensed waste disposal site. Contents under pressure. Do not puncture, incinerate or crush. Do not allow this material to drain into sewers/water supplies. Do not contaminate ponds, waterways or ditches with chemical or used container. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

**Local disposal regulations** Dispose in accordance with all applicable regulations.

**Hazardous waste code** The waste code should be assigned in discussion between the user, the producer and the waste disposal company.

**Waste from residues / unused products** Dispose of in accordance with local regulations. Empty containers or liners may retain some product residues. This material and its container must be disposed of in a safe manner (see: Disposal instructions).

**Contaminated packaging** Since emptied containers may retain product residue, follow label warnings even after container is emptied. Empty containers should be taken to an approved waste handling site for recycling or disposal. Do not re-use empty containers.

## 14. Transport information

### DOT

<b>UN number</b>	UN1950
<b>UN proper shipping name</b>	Aerosols, flammable, (each not exceeding 1 L capacity)
<b>Transport hazard class(es)</b>	
<b>Class</b>	2.1
<b>Subsidiary risk</b>	-
<b>Label(s)</b>	2.1
<b>Packing group</b>	Not applicable.
<b>Special precautions for user</b>	Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
<b>Special provisions</b>	N82
<b>Packaging exceptions</b>	306
<b>Packaging non bulk</b>	None
<b>Packaging bulk</b>	None

This product is exempted under TDG section 1.17 as a limited quantity and may be shipped as a limited quantity. Until 12/31/2020, the "Consumer Commodity - ORM-D" marking may still be used in place of the new limited quantity diamond mark for packages of UN 1950 Aerosols. Limited quantities require the limited quantity diamond mark on cartons after 12/31/20 and may be used now in place of the "Consumer Commodity ORM-D" marking.

This product is a "Hazardous Chemical" as defined by the OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

## 15. Regulatory information

### US federal regulations

#### TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subpt. D)

Not regulated.

#### CERCLA Hazardous Substance List (40 CFR 302.4)

Acetone (CAS 67-64-1)	Listed.
Ethyl Acetate (CAS 141-78-6)	Listed.
Ethyl Benzene (CAS 100-41-4)	Listed.
Methyl Isobutyl Ketone (CAS 108-10-1)	Listed.
n-Butyl Acetate (CAS 123-86-4)	Listed.
Toluene (CAS 108-88-3)	Listed.
Xylene (CAS 1330-20-7)	Listed.

#### SARA 304 Emergency release notification

Not regulated.

#### OSHA Specifically Regulated Substances (29 CFR 1910.1001-1050)

Not regulated.

### Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 (SARA)

<b>Hazard categories</b>	Immediate Hazard - Yes
	Delayed Hazard - Yes
	Fire Hazard - Yes
	Pressure Hazard - Yes
	Reactivity Hazard - No

#### SARA 302 Extremely hazardous substance

Not listed.

**SARA 311/312 Hazardous chemical**      No

**SARA 313 (TRI reporting)**

<b>Chemical name</b>	<b>CAS number</b>	<b>% by wt.</b>
Toluene	108-88-3	2.5 - 10
Xylene	1330-20-7	2.5 - 10
Ethyl Benzene	100-41-4	1 - 2.5
Methyl Isobutyl Ketone	108-10-1	1 - 2.5

**Other federal regulations**

**Clean Air Act (CAA) Section 112 Hazardous Air Pollutants (HAPs) List**

- Ethyl Benzene (CAS 100-41-4)
- Methyl Isobutyl Ketone (CAS 108-10-1)
- Toluene (CAS 108-88-3)
- Xylene (CAS 1330-20-7)

**Clean Air Act (CAA) Section 112(r) Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130)**

- Isobutane (CAS 75-28-5)
- Propane (CAS 74-98-6)

**Safe Drinking Water Act (SDWA)- Not regulated**

**Drug Enforcement Administration (DEA). List 2, Essential Chemicals (21 CFR 1310.02(b) and 1310.04(f)(2) and Chemical Code Number**

- Acetone (CAS 67-64-1)      6532
- Methyl Isobutyl Ketone (CAS 108-10-1)      6715

- Toluene (CAS 108-88-3)      6594

**Drug Enforcement Administration (DEA). List 1 & 2 Exempt Chemical Mixtures (21 CFR 1310.12(c))**

- Acetone (CAS 67-64-1)      35 %WV
- Methyl Isobutyl Ketone (CAS 108-10-1)      35 %WV
- Toluene (CAS 108-88-3)      35 %WV

**DEA Exempt Chemical Mixtures Code Number**

- Acetone (CAS 67-64-1)      6532
- Methyl Isobutyl Ketone (CAS 108-10-1)      6715
- Toluene (CAS 108-88-3)      594

## US state regulations

### US. California Controlled Substances. CA Department of Justice (California Health and Safety Code Section 11100)

Not listed.

### US. California. Candidate Chemicals List. Safer Consumer Products Regulations (Cal. Code Regs, tit. 22, 69502.3, subd. (a))

Acetone (CAS 67-64-1)  
Carbon Black (CAS 1333-86-4)  
Ethyl Benzene (CAS 100-41-4)  
Isobutane (CAS 75-28-5)  
Isopropyl Alcohol (CAS 67-63-0)  
Methyl Isobutyl Ketone (CAS 108-10-1)  
Titanium dioxide (CAS 13463-67-7)  
Toluene (CAS 108-88-3)  
Xylene (CAS 1330-20-7)

### US. Massachusetts RTK - Substance List

Acetone (CAS 67-64-1)  
Carbon Black (CAS 1333-86-4)  
Ethyl Acetate (CAS 141-78-6)  
Ethyl Benzene (CAS 100-41-4)  
Isobutane (CAS 75-28-5)  
Isopropyl Alcohol (CAS 67-63-0)  
Methyl Isobutyl Ketone (CAS 108-10-1)  
n-Butyl Acetate (CAS 123-86-4)  
Propane (CAS 74-98-6)  
Titanium dioxide (CAS 13463-67-7)  
Toluene (CAS 108-88-3)  
Xylene (CAS 1330-20-7)

### US. New Jersey Worker and Community Right-to-Know Act

Acetone (CAS 67-64-1)  
Carbon Black (CAS 1333-86-4)  
Ethyl Acetate (CAS 141-78-6)  
Ethyl Benzene (CAS 100-41-4)  
Isobutane (CAS 75-28-5)  
Isopropyl Alcohol (CAS 67-63-0)  
Methyl Isobutyl Ketone (CAS 108-10-1)  
n-Butyl Acetate (CAS 123-86-4)  
Propane (CAS 74-98-6)  
Titanium dioxide (CAS 13463-67-7)  
Toluene (CAS 108-88-3)  
Xylene (CAS 1330-20-7)

### US. Pennsylvania Worker and Community Right-to-Know Law

Acetone (CAS 67-64-1)  
Carbon Black (CAS 1333-86-4)  
Ethyl Acetate (CAS 141-78-6)  
Ethyl Benzene (CAS 100-41-4)  
Isobutane (CAS 75-28-5)  
Isopropyl Alcohol (CAS 67-63-0)  
Methyl Isobutyl Ketone (CAS 108-10-1)  
n-Butyl Acetate (CAS 123-86-4)  
Propane (CAS 74-98-6)  
Titanium dioxide (CAS 13463-67-7)  
Toluene (CAS 108-88-3)  
Xylene (CAS 1330-20-7)

### US. Rhode Island RTK

Acetone (CAS 67-64-1)  
Ethyl Acetate (CAS 141-78-6)  
Ethyl Benzene (CAS 100-41-4)  
Isobutane (CAS 75-28-5)  
Isopropyl Alcohol (CAS 67-63-0)  
Methyl Isobutyl Ketone (CAS 108-10-1)  
n-Butyl Acetate (CAS 123-86-4)  
Propane (CAS 74-98-6)

Toluene (CAS 108-88-3)  
Xylene (CAS 1330-20-7)

#### US. California Proposition 65

WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

#### US - California Proposition 65 - CRT: Listed date/Carcinogenic substance

Carbon Black (CAS 1333-86-4)	Listed: February 21, 2003
Ethyl Benzene (CAS 100-41-4)	Listed: June 11, 2004
Formaldehyde (CAS 50-00-0)	Listed: January 1, 1988
Methyl Isobutyl Ketone (CAS 108-10-1)	Listed: November 4, 2011
Titanium dioxide (CAS 13463-67-7)	Listed: September 2, 2011

#### US - California Proposition 65 - CRT: Listed date/Developmental toxin

Methyl Isobutyl Ketone (CAS 108-10-1)	Listed: March 28, 2014
Toluene (CAS 108-88-3)	Listed: January 1, 1991

#### International Inventories

Country(s) or region	Inventory name	On inventory (yes/no)*
Australia	Australian Inventory of Chemical Substances (AICS)	No
Canada	Domestic Substances List (DSL)	Yes
Canada	Non-Domestic Substances List (NDSL)	No
China	Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)	No
Europe	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)	No
Europe	European List of Notified Chemical Substances (ELINCS)	No
Japan	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ENCS)	No
Korea	Existing Chemicals List (ECL)	No
New Zealand	New Zealand Inventory	No
Philippines	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)	No
United States & Puerto Rico	Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory	Yes

\*A "Yes" indicates that all components of this product comply with the inventory requirements administered by the governing country(s)

A "No" indicates that one or more components of the product are not listed or exempt from listing on the inventory administered by the governing country(s).

#### 16. Other information, including date of preparation or last revision

Issue date 02-03-2017

Revision date 02-21-2017

Version # 02

**Guidelines for SDS use:** The product described in this SDS is a consumer product. It is safe for use by consumers as described on the product label under normal, foreseeable conditions. This SDS is designed to provide additional safety and handling information.

#### Disclaimer

The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text.

# FICHE SIGNALÉTIQUE

## 1. Identification

Identificateur de produit	<b>BLEU GM</b>
Autres moyens d'identification	
Code du produit	4107
Usage recommandé	REVÊTEMENT
Restrictions d'utilisation	Aucuns connus.

## Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur

### Fabricant

Nom de la société	Les Entreprises Kleen-Flo Tumbler Limitée	
Adresse	75 Advance Blvd Brampton, Ontario L6T 4N1 Canada	
Téléphone	Assistance générale	1-905-793-4311
Courriel	Non disponible.	
Numéro de téléphone d'urgence	Emergency -CANUTEC	613-996-6666
Fournisseur	Non disponible.	

## 2. Identification des dangers

Dangers physiques	Aérosols inflammables	Catégorie 1
Dangers pour la santé	Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Catégorie 2A
	Toxicité pour la reproduction (le fœtus)	Catégorie 2
	Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique	Catégorie 3 - effets narcotiques
	Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées	Catégorie 2

### Éléments d'étiquetage



Mention d'avertissement	Danger
Mention de danger	Aérosol extrêmement inflammable. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Susceptible de nuire au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Conseil de prudence	
Prévention	Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les mesures de sécurité. Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'inflammabilité. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les gaz. Lavez vigoureusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants/vêtements de protection/ équipement de protection des yeux/du visage.
Intervention	EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne à l'air frais et la maintenir dans une position confortable pour la respiration. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si exposé(e) ou préoccupé(e) : Obtenir une consultation médicale ou des soins médicaux. Appelez un CENTRE ANTIPOISON/médecin si vous vous sentez mal. Si l'irritation des yeux persiste: Demander un conseil médical/des soins.

<b>Stockage</b>	Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder le contenant fermé hermétiquement. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
<b>Élimination</b>	Éliminer le contenu/les conteneurs selon la loi internationale/nationale/régionale/locale.
<b>Dangers environnementaux</b>	Dangereux pour le milieu aquatique, danger aigu Catégorie 3 Dangereux pour le milieu aquatique, danger à long terme Catégorie 3
<b>Autres dangers</b>	Aucuns connus.
<b>Renseignements supplémentaires</b>	Aucune.

### 3. Composition/information sur les ingrédients

#### Mélanges

Dénomination chimique	Nom commun et synonymes	Numéro d'enregistrement CAS	%
Acétone		67-64-1	39.828
Propane		74-98-6	13.78
Acétate d'ether de propylène glycol et de monométhyle.		108-65-6	7.821
Isobutane		75-28-5	6.22
Toluène		108-88-3	4.665
Acétate d'éthyle		141-78-6	4.236
Xylène		1330-20-7	2.89
Acétate de n-butyle		123-86-4	2.108
Dioxyde de titane		13463-67-7	1.663
Méthylisobutylcétone		108-10-1	1.551
Éthylbenzène		100-41-4	1.199
Alcool isopropylique		67-63-0	1.176
Silice amorphe synthétique		112945-52-5	0.229
Hydroxyde d'aluminium		21645-51-2	0.187
noir de carbone		1333-86-4	0.111
Autres composés sous les niveaux déclarables			12.33403

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l'ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en pourcentage en volume.

### 4. Premiers soins

<b>Inhalation</b>	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
<b>Contact avec la peau</b>	Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
<b>Contact avec les yeux</b>	Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Retirer les lentilles cornéennes, s'il y a possibilité de le faire. Continuer de rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Demander un conseil médical/des soins.
<b>Ingestion</b>	Dans le cas peu probable de déglutition, communiquez avec un médecin ou un centre anti-poison. Rincer la bouche.
<b>Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés</b>	Peut causer de la somnolence et des étourdissements. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation grave des yeux. Les symptômes peuvent inclure des picotements, des déchirures, des rougeurs, des gonflements et une vision trouble. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.
<b>Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire</b>	Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent se manifester à retardement.

## Informations générales

Si exposé(e) ou préoccupé(e) : Obtenir une consultation médicale ou des soins médicaux. En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). S'assurer que le personnel médical est averti des substances impliquées et prend les précautions pour se protéger. Montrer cette fiche technique signalétique au médecin en consultation.

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

### Agents extincteurs appropriés

Mousse résistante à l'alcool. Poudre. Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

### Agents extincteurs inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

### Dangers spécifiques du produit dangereux

Contenu sous pression. Le récipient pressurisé peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur ou à une flamme. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant l'incendie.

### Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment vêtement ignifuge, casque à masque facial, gants, bottes en caoutchouc et, dans les espaces clos, un appareil respiratoire autonome.

### Équipement/directives de lutte contre les incendies

Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque. Les conteneurs doivent être refroidis à l'eau pour prévenir la création de pression de vapeur. En cas d'incendie majeur dans la zone de chargement : utiliser des supports de tuyaux autonomes et des lances à eau autonomes; sinon, se retirer et laisser brûler.

### Méthodes particulières d'intervention

Employer des méthodes normales de lutte contre l'incendie et tenir compte des dangers associés aux autres substances présentes. Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les émanations.

### Risques d'incendie généraux

Aérosol extrêmement inflammable.

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Tenir à l'écart le personnel dont la présence sur les lieux n'est pas indispensable. Garder les personnes à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Ne pas respirer les gaz. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Aérer les espaces fermés avant d'y entrer. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Pour s'informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

### Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Se reporter aux fiches signalétiques et/ou aux modes d'emploi joints. Arrêter la fuite si cela peut se faire sans risque. Déplacer le cylindre vers une zone sûre et ouverte si la fuite est irréparable. Isoler la zone jusqu'à dispersion du gaz. Éliminer toutes les sources d'inflammation (interdiction de fumer, d'avoir des torches, étincelles ou flammes dans la zone immédiate). Tenir les matériaux combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du produit déversé. Éviter que le produit pénètre dans les égouts. Recouvrir d'une feuille de plastique pour empêcher la dispersion. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.

Déversement accidentel peu important: Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle. Pour se renseigner sur l'élimination, voir la rubrique 13.

### Précautions relatives à l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous les rejets dans l'environnement. Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

## 7. Manutention et stockage

### Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les mesures de sécurité. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas utiliser si le bouton de vaporisation est manquant ou défectueux. Ne pas pulvériser contre une flamme nue ou tout autre objet incandescent. Ne pas fumer pendant l'utilisation ou jusqu'à ce que la surface vaporisée soit sèche. Ne pas couper, souder, braser, percer, broyer ou exposer les récipients à de la chaleur, à une flamme, à des étincelles ou à d'autres sources d'ignition. Tout matériel utilisé pour la manutention de ce produit doit être mis à la terre. Ne pas réutiliser des récipients vides. Ne pas respirer les gaz. Éviter le contact avec les yeux. Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce produit. Si possible, manipuler dans un système clos. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Éviter le rejet dans l'environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

**Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités**

Aérosol niveau 2.  
Garder sous clef. Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à une température supérieure à 50 °C. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas manier ou stocker à proximité d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources d'ignition. Ce matériau peut accumuler des charges statiques pouvant causer des étincelles et devenir une source d'ignition. Conserver à l'écart de matières incompatibles (voir rubrique 10).

**8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle**

**Limites d'exposition professionnelle**

**ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d'exposition de l'ACGIH**

Composants	Type	Valeur	Forme
Acétate d'éthyle (CAS 141-78-6)	TWA	400 ppm	
Acétate de n-butyle (CAS 123-86-4)	STEL	200 ppm	
Acétone (CAS 67-64-1)	TWA	150 ppm	
	STEL	500 ppm	
Alcool isopropylique (CAS 67-63-0)	TWA	250 ppm	
	STEL	400 ppm	
Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)	TWA	200 ppm	
	TWA	10 mg/m3	
Éthylbenzène (CAS 100-41-4)	TWA	20 ppm	
Isobutane (CAS 75-28-5)	STEL	1000 ppm	
Méthylisobutylcétone (CAS 108-10-1)	STEL	75 ppm	
noir de carbone (CAS 1333-86-4)	TWA	20 ppm	Fraction inhalable.
	TWA	3 mg/m3	
Toluène (CAS 108-88-3)	TWA	20 ppm	
Xylène (CAS 1330-20-7)	STEL	150 ppm	
	TWA	100 ppm	

**Canada. LEMT pour l'Alberta (Code de l'hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)**

Composants	Type	Valeur
Acétate d'éthyle (CAS 141-78-6)	TWA	1440 mg/m3
Acétate de n-butyle (CAS 123-86-4)	STEL	400 ppm 950 mg/m3
	TWA	200 ppm 713 mg/m3
Acétone (CAS 67-64-1)	STEL	150 ppm 1800 mg/m3
	TWA	750 ppm 1200 mg/m3
Alcool isopropylique (CAS 67-63-0)	STEL	500 ppm 984 mg/m3
	TWA	400 ppm 492 mg/m3
Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)	TWA	200 ppm 10 mg/m3
	STEL	543 mg/m3
Éthylbenzène (CAS 100-41-4)	TWA	125 ppm 434 mg/m3
	STEL	100 ppm 307 mg/m3

**Canada. LEMT pour l'Alberta (Code de l'hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)**

Composants	Type	Valeur
		75 ppm
	TWA	205 mg/m <sup>3</sup>
		50 ppm
noir de carbone (CAS 1333-86-4)	TWA	3.5 mg/m <sup>3</sup>
Propane (CAS 74-98-6)	TWA	1000 ppm
Toluène (CAS 108-88-3)	TWA	188 mg/m <sup>3</sup>
		50 ppm
Xylène (CAS 1330-20-7)	STEL	651 mg/m <sup>3</sup>
		150 ppm
	TWA	434 mg/m <sup>3</sup>
		100 ppm

**Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée)**

Composants	Type	Valeur	Forme
Acétate d'ether de propylène glycol et de monométhyle. (CAS 108-65-6)	STEL	75 ppm	
	TWA	50 ppm	
Acétate d'éthyle (CAS 141-78-6)	TWA	150 ppm	
Acétate de n-butyle (CAS 123-86-4)	TWA	20 ppm	
Acétone (CAS 67-64-1)	STEL	500 ppm	
	TWA	250 ppm	
Alcool isopropylique (CAS 67-63-0)	STEL	400 ppm	
	TWA	200 ppm	
Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)	TWA	3 mg/m <sup>3</sup>	Fraction respirable.
		10 mg/m <sup>3</sup>	Poussières totales.
Éthylbenzène (CAS 100-41-4)	TWA	20 ppm	
Méthylisobutylcétone (CAS 108-10-1)	STEL	75 ppm	
	TWA	20 ppm	
noir de carbone (CAS 1333-86-4)	TWA	3 mg/m <sup>3</sup>	Inhalable
Toluène (CAS 108-88-3)	TWA	20 ppm	
Xylène (CAS 1330-20-7)	STEL	150 ppm	
	TWA	100 ppm	

**Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)**

Composants	Type	Valeur	Forme
Acétate d'éthyle (CAS 141-78-6)	TWA	400 ppm	
Acétate de n-butyle (CAS 123-86-4)	STEL	200 ppm	
	TWA	150 ppm	
Acétone (CAS 67-64-1)	STEL	500 ppm	
	TWA	250 ppm	
Alcool isopropylique (CAS 67-63-0)	STEL	400 ppm	
	TWA	200 ppm	
Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)	TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	
Éthylbenzène (CAS 100-41-4)	TWA	20 ppm	
Isobutane (CAS 75-28-5)	STEL	1000 ppm	

**Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)**

Composants	Type	Valeur	Forme
Méthylisobutylcétone (CAS 108-10-1)	STEL	75 ppm	
	TWA	20 ppm	
noir de carbone (CAS 1333-86-4)	TWA	3 mg/m3	Fraction inhalable.
Toluène (CAS 108-88-3)	TWA	20 ppm	
Xylène (CAS 1330-20-7)	STEL	150 ppm	
	TWA	100 ppm	

**Canada. LEMT pour l'Ontario. (Contrôle de l'exposition à des agents biologiques et chimiques)**

Composants	Type	Valeur	
Acétate d'ether de propylène glycol et de monométhyle. (CAS 108-65-6)	TWA	270 mg/m3	
		50 ppm	
Acétate d'éthyle (CAS 141-78-6)	TWA	400 ppm	
Acétate de n-butyle (CAS 123-86-4)	STEL	200 ppm	
	TWA	150 ppm	
Acétone (CAS 67-64-1)	STEL	750 ppm	
	TWA	500 ppm	
Alcool isopropylique (CAS 67-63-0)	STEL	400 ppm	
	TWA	200 ppm	
Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)	TWA	10 mg/m3	
Éthylbenzène (CAS 100-41-4)	STEL	125 ppm	
	TWA	100 ppm	
Isobutane (CAS 75-28-5)	TWA	800 ppm	
Méthylisobutylcétone (CAS 108-10-1)	STEL	75 ppm	
	TWA	50 ppm	
noir de carbone (CAS 1333-86-4)	TWA	3.5 mg/m3	
Toluène (CAS 108-88-3)	TWA	20 ppm	
Xylène (CAS 1330-20-7)	STEL	150 ppm	
	TWA	100 ppm	

**Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)**

Composants	Type	Valeur	Forme
Acétate d'éthyle (CAS 141-78-6)	TWA	1440 mg/m3	
		400 ppm	
Acétate de n-butyle (CAS 123-86-4)	STEL	950 mg/m3	
	TWA	200 ppm	
		713 mg/m3	
		150 ppm	
Acétone (CAS 67-64-1)	STEL	2380 mg/m3	
	TWA	1000 ppm	
		1190 mg/m3	
		500 ppm	
Alcool isopropylique (CAS 67-63-0)	STEL	1230 mg/m3	
	TWA	500 ppm	
		983 mg/m3	
		400 ppm	
Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)	TWA	10 mg/m3	Poussières totales.

**Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)**

Composants	Type	Valeur	Forme
Éthylbenzène (CAS 100-41-4)	STEL	543 mg/m3	
	TWA	125 ppm 434 mg/m3	
Méthylisobutylcétone (CAS 108-10-1)	STEL	100 ppm 307 mg/m3	
	TWA	75 ppm 205 mg/m3	
noir de carbone (CAS 1333-86-4)	TWA	50 ppm 3.5 mg/m3	
Propane (CAS 74-98-6)	TWA	1800 mg/m3	
Toluène (CAS 108-88-3)	TWA	1000 ppm 188 mg/m3	
Xylène (CAS 1330-20-7)	STEL	50 ppm 651 mg/m3	
	TWA	150 ppm 434 mg/m3	
		100 ppm	

**Valeurs biologiques limites**

**Indices d'exposition biologique de l'ACGIH**

Composants	Valeur	Déterminant	Échantillon	Temps d'échantillonnage
Acétone (CAS 67-64-1)	25 mg/l	Acétone	Urine	*
Alcool isopropylique (CAS 67-63-0)	40 mg/l	Acétone	Urine	*
Éthylbenzène (CAS 100-41-4)	0.15 g/g	Somme de l'acide mandélique et de l'acide phénylglyoxylique	Créatinine dans l'urine	*
Méthylisobutylcétone (CAS 108-10-1)	1 mg/l	méthylisobutylcétone	Urine	*
Toluène (CAS 108-88-3)	0.3 mg/g	o-crésol, avec hydrolyse	Créatinine dans l'urine	*
	0.03 mg/l	Toluène	Urine	*
Xylène (CAS 1330-20-7)	0.02 mg/l	Toluène	Sang	*
	1.5 g/g	Acides méthylhippuriques	Créatinine dans l'urine	*

\* - Pour des détails sur l'échantillonnage, veuillez consulter le document source.

**Directives au sujet de l'exposition**

**Canada - LEMT pour l'Alberta : Désignation cutanée**

Toluène (CAS 108-88-3) Peut être absorbé par la peau.

**Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée**

Toluène (CAS 108-88-3) Peut être absorbé par la peau.

**Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée**

Toluène (CAS 108-88-3) Peut être absorbé par la peau.

**Contrôles d'ingénierie appropriés**

Il faut utiliser une bonne ventilation générale (habituellement dix changements d'air l'heure). Les débits de ventilation doivent être adaptés aux conditions. S'il y a lieu, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale ou d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées. Si des limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenir les concentrations atmosphériques à un niveau acceptable. Assurer l'accès à une douche oculaire.

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

<b>Protection du visage/des yeux</b>	Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).
<b>Protection de la peau</b>	
<b>Protection des mains</b>	Porter des gants appropriés et résistant aux produits chimiques. Les gants appropriés peuvent être indiqués par le fournisseur de gants.
<b>Autre</b>	Porter un vêtement de protection approprié. L'emploi d'un tablier imperméable est recommandé.
<b>Protection respiratoire</b>	Si les niveaux admissibles sont dépassés, utiliser un filtre mécanique / une cartouche contre les vapeurs organiques NIOSH ou un respirateur avec alimentation d'air.
<b>Dangers thermiques</b>	Porter des vêtements de protection thermique appropriés, lorsque nécessaire.
<b>Considérations d'hygiène générale</b>	Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

**9. Propriétés physiques et chimiques**

<b>Apparence</b>	
<b>État physique</b>	Gaz.
<b>Forme</b>	Aérosol
<b>Couleur</b>	Non disponible.
<b>Odeur</b>	Non disponible.
<b>Seuil olfactif</b>	Non disponible.
<b>pH</b>	Non disponible.
<b>Point de fusion et point de congélation</b>	Non disponible.
<b>Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition</b>	235.17 °C (455.31 °F) estimation
<b>Point d'éclair</b>	-104.4 °C (-156.0 °F) Propulseur estimation
<b>Taux d'évaporation</b>	Non disponible.
<b>Inflammabilité (solides et gaz)</b>	Non disponible.
<b>Limites supérieures et inférieures d'inflammabilité ou d'explosibilité</b>	
<b>Limites d'inflammabilité - inférieure (%)</b>	2 % estimation
<b>Limites d'inflammabilité - supérieure (%)</b>	10.3 % estimation
<b>Limite d'explosibilité - inférieure (%)</b>	Non disponible.
<b>Limite d'explosibilité - supérieure (%)</b>	Non disponible.
<b>Tension de vapeur</b>	Non disponible.
<b>Densité de vapeur</b>	Non disponible.
<b>Densité relative</b>	Non disponible.
<b>Solubilité</b>	
<b>Solubilité (eau)</b>	Non disponible.
<b>Coefficient de partage n-octanol/eau</b>	Non disponible.
<b>Température d'auto-inflammation</b>	Non disponible.
<b>Température de décomposition</b>	Non disponible.
<b>Viscosité</b>	Non disponible.
<b>Autres informations</b>	
<b>Propriétés explosives</b>	Non explosif.

**Propriétés comburantes** Non oxydant.

## 10. Stabilité et réactivité

**Réactivité** Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d'utilisation, d'entreposage et de transport.

**Stabilité chimique** La substance est stable dans des conditions normales.

**Risque de réactions dangereuses** Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

**Conditions à éviter** Éviter les températures supérieures au point d'éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.

**Matériaux incompatibles** Acides forts. Les agents oxydants forts. Nitrates. Halogènes Fluor Chlore

**Produits de décomposition dangereux** Aucun produit dangereux de décomposition n'est connu.

## 11. Données toxicologiques

### Renseignements sur les voies d'exposition probables

**Inhalation** Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation. Peut causer de la somnolence et des étourdissements. Maux de tête. Nausée, vomissements.

**Contact avec la peau** Aucun effet indésirable par contact avec la peau n'est attendu.

**Contact avec les yeux** Provoque une sévère irritation des yeux.

**Ingestion** Faible danger présumé en cas d'ingestion.

**Les symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques** Peut causer de la somnolence et des étourdissements. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation grave des yeux. Les symptômes peuvent inclure des picotements, des déchirures, des rougeurs, des gonflements et une vision trouble.

### Renseignements sur les effets toxicologiques

**Toxicité aiguë** Effets narcotiques.

Composants	Espèces	Résultats d'épreuves
Acétate d'éther de propylène glycol et de monométhyle. (CAS 108-65-6)		
<b>Aiguë</b>		
<b>Cutané</b>		
DL50	Rat	> 2000 mg/kg, 24 heures
<b>Orale</b>		
DL50	Rat	> 5000 mg/kg > 14.1 ml
Acétate d'éthyle (CAS 141-78-6)		
<b>Aiguë</b>		
<b>Cutané</b>		
DL50	Lapin	> 20000 mg/kg, 24 heures
<b>Orale</b>		
DL50	Lapin	4934 mg/kg
	Rat	11.3 ml/kg
Acétate de n-butyle (CAS 123-86-4)		
<b>Aiguë</b>		
<b>Cutané</b>		
DL50	Lapin	> 16 ml/kg, 24 heures
<b>Inhalation</b>		
CL50	Rat	1087 ppm, 4 heures 0.74 mg/l, 4 heures
<b>Orale</b>		
DL50	Rat	14130 mg/kg 12.2 ml/kg

Composants	Espèces	Résultats d'épreuves
Acétone (CAS 67-64-1)		
<b><u>Aiguë</u></b>		
<b>Cutané</b>		
DL50	Cobaye	> 7426 mg/kg, 24 heures > 9.4 ml/kg, 24 heures
	Lapin	> 7426 mg/kg, 24 heures > 9.4 ml/kg, 24 heures
<b>Inhalation</b>		
CL50	Rat	55700 ppm, 3 heures 132 mg/l, 3 heures 50.1 mg/l
<b>Orale</b>		
DL50	Rat	5800 mg/kg 2.2 ml/kg
Alcool isopropylique (CAS 67-63-0)		
<b><u>Aiguë</u></b>		
<b>Cutané</b>		
DL50	Lapin	16.4 ml/kg, 24 heures
<b>Inhalation</b>		
CL50	Rat	> 10000 ppm, 6 heures
<b>Orale</b>		
DL50	Rat	5.84 g/kg
Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)		
<b><u>Aiguë</u></b>		
<b>Inhalation</b>		
CL50	Rat	> 2.28 mg/l, 4 heures
<b>Orale</b>		
DL50	Rat	> 2000 mg/kg
	Souris	> 5000 mg/kg
Éthylbenzène (CAS 100-41-4)		
<b><u>Aiguë</u></b>		
<b>Cutané</b>		
DL50	Lapin	17.8 ml/kg, 24 heures
<b>Inhalation</b>		
CL50	Rat	4000 ppm
	Souris	> 8000 ppm, 20 minutes
<b>Orale</b>		
DL50	Rat	3500 mg/kg
Hydroxyde d'aluminium (CAS 21645-51-2)		
<b><u>Aiguë</u></b>		
<b>Inhalation</b>		
CL50	Rat	> 0.888 mg/l, 4 heures 7.6 mg/l, If <1L: Consumer Commodity heures
<b>Orale</b>		
DL50	Rat	> 2000 mg/kg

Composants	Espèces	Résultats d'épreuves
Isobutane (CAS 75-28-5)		
<b><u>Aiguë</u></b>		
<b>Inhalation</b>		
CL50	Rat	1355 mg/l
	Souris	1237 mg/l, 120 minutes 52 %, 120 minutes
Méthylisobutylcétone (CAS 108-10-1)		
<b><u>Aiguë</u></b>		
<b>Inhalation</b>		
CL50	Rat	2000 - 4000 ppm, 4 heures
<b>Orale</b>		
DL50	Rat	2.08 g/kg
noir de carbone (CAS 1333-86-4)		
<b><u>Aiguë</u></b>		
<b>Orale</b>		
DL50	Rat	> 10000 mg/kg
Propane (CAS 74-98-6)		
<b><u>Aiguë</u></b>		
<b>Inhalation</b>		
CL50	Rat	1355 mg/l 658 mg/l/4h
	Souris	1237 mg/l, 120 minutes 52 %, 120 minutes
Silice amorphe synthétique (CAS 112945-52-5)		
<b><u>Aiguë</u></b>		
<b>Cutané</b>		
DL50	Lapin	2000 mg/kg
<b>Orale</b>		
DL50	Rat	5000 mg/kg
Toluène (CAS 108-88-3)		
<b><u>Aiguë</u></b>		
<b>Cutané</b>		
DL50	Lapin	> 5000 mg/kg, 24 heures
<b>Inhalation</b>		
CL50	Rat	5879 - 6281 ppm, 6 heures 25.7 mg/l, 4 heures
	Souris	6405 - 7436 ppm, 6 heures 5320 ppm, 8 heures
<b>Orale</b>		
DL50	Rat	> 5000 mg/kg
Xylène (CAS 1330-20-7)		
<b><u>Aiguë</u></b>		
<b>Cutané</b>		
DL50	Lapin	> 5000 ml/kg, 4 heures 12126 mg/kg, 24 heures
<b>Inhalation</b>		
CL50	Rat	5922 ppm, 4 heures
<b>Orale</b>		
DL50	Rat	3523 mg/kg

Composants	Espèces	Résultats d'épreuves
		10 ml/kg
	Souris	5251 mg/kg
* Les estimations pour le produit peuvent être basées sur d'autres données de composants non montrées.		
<b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>	Un contact prolongé avec la peau peut entraîner une irritation temporaire. Provoque une sévère irritation des yeux.	
<b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>		
<b>Sensibilisation respiratoire ou cutanée</b>		
<b>Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant</b>		
Acétate d'éthyle (CAS 141-78-6)	Irritant	
Acétate de n-butyle (CAS 123-86-4)	Irritant	
Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)	Irritant	
<b>Sensibilisation respiratoire</b>	N'est pas un sensibilisant respiratoire.	
<b>Sensibilisation cutanée</b>	Ce produit ne devrait pas causer une sensibilisation de la peau.	
<b>Mutagenicité sur les cellules germinales</b>	Il n'existe pas de données indiquant que ce produit, ou tout composant présent à des taux de plus de 0,1 %, soit mutagène ou génotoxique.	
<b>Cancérogénicité</b>	Le risque d'un cancer ne peut pas être exclu suite à une exposition prolongée.	
<b>Carcinogènes selon l'ACGIH</b>		
Acétone (CAS 67-64-1)	A4 Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.	
Alcool isopropylique (CAS 67-63-0)	A4 Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.	
Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)	A4 Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.	
Éthylbenzène (CAS 100-41-4)	A3 Cancérogène confirmé chez les animaux, mais inconnu chez l'homme.	
Méthylisobutylcétone (CAS 108-10-1)	A3 Cancérogène confirmé chez les animaux, mais inconnu chez l'homme.	
noir de carbone (CAS 1333-86-4)	A3 Cancérogène confirmé chez les animaux, mais inconnu chez l'homme.	
Toluène (CAS 108-88-3)	A4 Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.	
Xylène (CAS 1330-20-7)	A4 Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.	
<b>Canada - LEMT pour le Manitoba : cancérogénicité</b>		
2-propanol (CAS 67-63-0)	Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.	
ACÉTONE (CAS 67-64-1)	Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.	
DIOXYDE DE TITANE (CAS 13463-67-7)	Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.	
Éthylbenzène (CAS 100-41-4)	Cancérogène confirmé chez les animaux, mais inconnu chez l'homme.	
MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE (CAS 108-10-1)	Cancérogène confirmé chez les animaux, mais inconnu chez l'homme.	
NOIR DE CARBONE, fraction inhalable (CAS 1333-86-4)	Cancérogène confirmé chez les animaux, mais inconnu chez l'homme.	
TOLUÈNE (CAS 108-88-3)	Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.	
XYLÈNE (ISOMÈRES O, M ET P) (CAS 1330-20-7)	Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.	
<b>Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité</b>		
Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)	2B Peut-être cancérogène pour l'homme.	
Éthylbenzène (CAS 100-41-4)	2B Peut-être cancérogène pour l'homme.	
Méthylisobutylcétone (CAS 108-10-1)	2B Peut-être cancérogène pour l'homme.	
noir de carbone (CAS 1333-86-4)	2B Peut-être cancérogène pour l'homme.	
Toluène (CAS 108-88-3)	3 Ne peut pas être classé quant à la cancérogénicité pour l'homme.	
Xylène (CAS 1330-20-7)	3 Ne peut pas être classé quant à la cancérogénicité pour l'homme.	
<b>Toxicité pour la reproduction</b>	Il a été montré que des composants de ce produit provoquent des défauts de naissance et des désordres reproductifs chez les animaux de laboratoire. Susceptible de nuire au fœtus.	
<b>Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique</b>	Peut causer de la somnolence et des étourdissements.	

**Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées** Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

**Danger par aspiration** Peu probable du fait de la forme du produit.

**Effets chroniques** Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.

## 12. Données écologiques

**Écotoxicité** Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Composants	Espèces	Résultats d'épreuves
Acétate d'ether de propylène glycol et de monométhyle. (CAS 108-65-6)		
<b>Aquatique</b> Crustacés	CE50 Daphnia	500.0001 mg/L, 48 heures
Acétate d'éthyle (CAS 141-78-6)		
<b>Aquatique</b> Poisson	CL50 Poisson-chat indien (Heteropneustes fossilis)	200.32 - 225.42 mg/l, 96 heures
Acétate de n-butyle (CAS 123-86-4)		
<b>Aquatique</b> Algues Poisson	IC50 CL50 Algues tête-de-boule (pimephales promelas)	674.7 mg/L, 72 heures 17 - 19 mg/l, 96 heures
Acétone (CAS 67-64-1)		
<b>Aquatique</b> Crustacés Poisson	CE50 CL50 Puce d'eau (daphnia magna) Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)	21.6 - 23.9 mg/l, 48 heures 4740 - 6330 mg/l, 96 heures
Alcool isopropylique (CAS 67-63-0)		
<b>Aquatique</b> Algues Crustacés Poisson	IC50 CE50 CL50 Algues Daphnia Perche-soleil bleue (Lepomis macrochirus)	1000.0001 mg/L, 72 heures 13299 mg/L, 48 heures > 1400 mg/l, 96 heures
Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)		
<b>Aquatique</b> Crustacés Poisson	CE50 CL50 Puce d'eau (daphnia magna) Choquemort (fundulus heteroclitus)	> 1000 mg/l, 48 heures > 1000 mg/l, 96 heures
Éthylbenzène (CAS 100-41-4)		
<b>Aquatique</b> Algues Crustacés Poisson	IC50 CE50 CL50 Algues Daphnia Puce d'eau (daphnia magna) tête-de-boule (pimephales promelas)	4.6 mg/L, 72 heures 2.1 mg/L, 48 heures 1.37 - 4.4 mg/l, 48 heures 7.5 - 11 mg/l, 96 heures
Méthylisobutylcétone (CAS 108-10-1)		
<b>Aquatique</b> Poisson	CL50 tête-de-boule (pimephales promelas)	492 - 593 mg/l, 96 heures
Silice amorphe synthétique (CAS 112945-52-5)		
<b>Aquatique</b> Poisson	CL50 Danio rerio	10000 mg/l, 96 heures
Toluène (CAS 108-88-3)		
<b>Aquatique</b> Algues Crustacés	IC50 CE50 Algues Daphnia	433.0001 mg/L, 72 heures 7.645 mg/L, 48 heures

Composants		Espèces	Résultats d'épreuves
Poisson	CL50	Puce d'eau (daphnia magna)	5.46 - 9.83 mg/l, 48 heures
		Saumon coho, (Oncorhynchus kisutch)	8.11 mg/l, 96 heures
Xylène (CAS 1330-20-7)			
<b>Aquatique</b>	CL50		
Poisson		Perche-soleil bleue (Lepomis macrochirus)	7.711 - 9.591 mg/l, 96 heures

\* Les estimations pour le produit peuvent être basées sur d'autres données de composants non montrées.

**Persistance et dégradation** Aucune donnée n'est disponible sur la biodégradabilité du produit.

**Potentiel de bioaccumulation**

**Potentiel de bioaccumulation**

**Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau**

Acétate d'éthyle	0.73
Acétate de n-butyle	1.78
Acétone	-0.24
Alcool isopropylique	0.05
Ethylbenzène	3.15
Isobutane	2.76
Méthylisobutylcétone	1.31
Propane	2.36
Toluène	2.73
Xylène	3.12 - 3.2

**Mobilité dans le sol** Aucune donnée disponible.

**Autres effets nocifs** On ne prévoit aucun autre effet environnemental négatif (par ex., appauvrissement de la couche d'ozone, potentiel de formation photochimique d'ozone, perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète) causé par ce composant.

### 13. Données sur l'élimination

**Instructions pour l'élimination** Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d'élimination des déchets autorisé. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas laisser la substance s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/les conteneurs selon la loi internationale/nationale/régionale/locale.

**Règlements locaux d'élimination** Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.

**Code des déchets dangereux** Les codes de déchets doivent être attribués dans le cadre d'une consultation entre l'utilisateur, le fabricant et l'entreprise de décharge.

**Déchets des résidus / produits non utilisés** Éliminer le produit conformément avec la réglementation locale en vigueur. Des résidus de produit peuvent demeurer dans les contenants vides et sur les toiles d'emballage. Ce produit et son contenant doivent être éliminés de façon sécuritaire (voir les instructions d'élimination).

**Emballages contaminés** Comme les récipients vides peuvent contenir des résidus de produit, respecter les avertissements sur l'étiquette même après avoir vidé le récipient. Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage. Ne pas réutiliser des récipients vides.

### 14. Informations relatives au transport

**TMD**

**Numéro ONU** UN1950  
**Désignation officielle de transport de l'ONU** AÉROSOLS, inflammables

**Classe de danger relative au transport**

**Classe** 2.1  
**Danger subsidiaire** -  
**Groupe d'emballage** Sans objet.  
**Dangers environnementaux** D  
**Précautions spéciales pour l'utilisateur** Non disponible.

This product meets the exception requirements of TDG section 1.17 as a limited quantity and may be shipped as a limited quantity.

## 15. Informations sur la réglementation

### Réglementation canadienne

#### Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Non réglementé.

#### Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LCPE 1999, Annexe 3)

Non inscrit.

#### Gaz à effet de serre

Non inscrit.

#### Règlements sur les précurseurs

Acétone (CAS 67-64-1)

Classe B

Toluène (CAS 108-88-3)

Classe B

### Règlements internationaux

#### Convention de Stockholm

Sans objet.

#### Convention de Rotterdam

Sans objet.

#### Protocole de Kyoto

Sans objet.

#### Montreal Protocol

Sans objet.

#### Convention de Bâle

Sans objet.

### Inventaires Internationaux

Pays ou région	Nom de l'inventaire	En stock (Oui/Non)*
Australie	Inventaire australien des substances chimiques (AICS)	Non
Canada	Liste intérieure des substances (LIS)	Oui
Canada	Liste extérieure des substances (LES)	Non
Chine	Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (IECSC)	Non
Europe	Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (EINECS)	Non
Europe	Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS)	Non
Japon	Inventaire des substances chimiques existantes et nouvelles (ENCS)	Non
Corée	Liste des produits chimiques existants (ECL)	Non
Nouvelle-Zélande	Inventaire de la Nouvelle-Zélande	Non
Philippines	Inventaire philippin des produits et substances chimiques (PICCS)	Non
États-Unis et Porto Rico	Inventaire du TSCA (Toxic Substances Controls Act - Loi réglementant les substances toxiques)	Oui

\*La réponse « Oui » indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pays ayant compétence. Un « Non » indique qu'un ou plusieurs composant(s) du produit n'est/ne sont pas inscrit(s) ou exempt(s) d'une inscription sur l'inventaire administré par le(s) pays ayant compétence.

## 16. Renseignements divers

**DIRECTIVES POUR L'UTILISATION DU FDS:** Le produit décrit dans cette FDS est un produit pour consommateurs. Il peut être utilisé comme décrit sur l'étiquette du produit, dans des conditions normales prévisibles, sans danger pour le consommateur. Cette FDS est conçue pour fournir des informations supplémentaires sur la sécurité et la manipulation du produit.

**Date de publication** 03-Février-2017

**Date de la révision** 21-Février-2017

**Version n°** 02

**Avis de non-responsabilité** À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte.